



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
2<sup>η</sup> Υγειονομική Περιφέρεια  
Πειραιώς και Αιγαίου  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ**  
**«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



Ταχ. Δ/ση: 85133 ΡΟΔΟΣ  
Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καρακώστας Σταύρος  
Τηλέφωνο.: 2241360231  
Email: [skarakostas@rhodes-hospital.gr](mailto:skarakostas@rhodes-hospital.gr)

**ΘΕΜΑ:** ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την επείγουσα προμήθεια των παρακάτω ειδών :

#### Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ                                                    | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |     | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ<br>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|-----|----------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1   | Επιτραπέζιος Η/Υ Γενικής Χρήσης                          | 20       | Τεμ | 700,00                       | 14.000,00                   | 17.360,00                    |
| 2   | Μονόχρωμος Εκτυπωτής Τεχνολογίας LASER A4                | 20       | Τεμ | 400,00                       | 8.000,00                    | 9.920,00                     |
| 3   | Οθόνη 24'                                                | 9        | Τεμ | 80,00                        | 720,00                      | 892,80                       |
| 4   | Οθόνη 30'                                                | 3        | Τεμ | 200,00                       | 600,00                      | 744,00                       |
| 5   | Σετ ενσύρματο πληκτρολόγιο/ποντίκι                       | 20       | Τεμ | 25,00                        | 500,00                      | 620,00                       |
| 6   | Καλώδιο DVI-D male – DVI-D male 1.5m                     | 20       | Τεμ | 5,00                         | 100,00                      | 124,00                       |
| 7   | Σκληρός δίσκος τεχνολογίας SSD 2TB                       | 1        | Τεμ | 270,00                       | 270,00                      | 334,80                       |
| 8   | Σύστημα αδιάλειπτης παροχής (ups) ισχύος 3KVA            | 2        | Τεμ | 550,00                       | 1.100,00                    | 1.360,00                     |
| 9   | Ενεργός (active) μετατροπέας σήματος HDMI σε Displayport | 30       | Τεμ | 35,00                        | 1.050,00                    | 1.302,00                     |
|     |                                                          |          |     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                | <b>26.340,00€</b>           | <b>32.661,60€</b>            |

**1. Επιτραπέζιος Υ/Η Γενικής Χρήσης**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                | ΑΠΑΙΤΗΣΗ                                                                                                    | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Γενικά</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                          |                        |
| Είδος προς προμήθεια                                                                                                                                                     | Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι                                                                                |                                          |                        |
| Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος.                                                                                                | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| Ο υπολογιστής να έχει παρουσιαστεί εντός των προηγούμενων 2 ετών, καινούργιο και αμεταχείριστο                                                                           | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή.                                        | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| Πιστοποιήσεις Η/Υ: CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, CEL, WEEE, RoHS<br><br>(Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αφορούν το σύνολο του Η/Υ και όχι μεμονωμένα τα μέρη που τον συνθέτουν) | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| Εγγύηση                                                                                                                                                                  | 5 έτη εγγύηση κατασκευαστή με εξυπηρέτηση onsite Next Business Day, να αποδεικνύεται με δήλωση κατασκευαστή |                                          |                        |
| <b>Κουτί (Case)</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                        |
| Τύπου Mini Tower ή SFF                                                                                                                                                   | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης                                                                                                                | ≥ 3 x USB 3.1 Type-A ports<br>≥ 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ports                                              |                                          |                        |
| <b>Επεξεργαστής (CPU)</b>                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                          |                        |
| Μικροεπεξεργαστής Intel, τύπου Core i5 14ης γενιάς ή ανώτερος, με Passmark V10 ≥ 25000                                                                                   | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή                                                                                                                                              | ≥ 6                                                                                                         |                                          |                        |
| Αριθμός νημάτων επεξεργαστή                                                                                                                                              | ≥ 12                                                                                                        |                                          |                        |
| Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (βασική/turbo) σε GHz                                                                                                                  | ≥ 2.5/4.7                                                                                                   |                                          |                        |
| Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB                                                                                                                                            | ≥ 20                                                                                                        |                                          |                        |
| TDP                                                                                                                                                                      | ≤ 65 W                                                                                                      |                                          |                        |
| Έτος ανακοίνωσης επεξεργαστή                                                                                                                                             | ≥ 2024                                                                                                      |                                          |                        |
| <b>Μητρική Κάρτα (Motherboard)</b>                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                          |                        |
| Chipset Intel Q470 ή ισοδύναμο ή ανώτερο.                                                                                                                                | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| Trusted Platform Module 2.0                                                                                                                                              | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet)                                                                                                                         | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές                                                                                                                              | ≥ 4 x USB 2.0 Type-A ports<br>≥ 1 x RJ-45                                                                   |                                          |                        |
| Ελεύθερες Full Height PCIe x16 Gen 3 slots                                                                                                                               | ≥ 1                                                                                                         |                                          |                        |
| Ελεύθερες Full Height PCIe x1 Gen 3 slots                                                                                                                                | ≥ 2                                                                                                         |                                          |                        |
| M.2 slots                                                                                                                                                                | ≥ 2                                                                                                         |                                          |                        |
| <b>Κύρια Μνήμη (RAM)</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                          |                        |
| Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB).                                                                                                                                       | ≥ 16 (1x16)                                                                                                 |                                          |                        |
| Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB                                                                                                                               | ≥ 64                                                                                                        |                                          |                        |
| Τεχνολογία μνήμης DDR5 4800Hz ή ανώτερη                                                                                                                                  | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| DIMM slots                                                                                                                                                               | ≥ 2                                                                                                         |                                          |                        |
| <b>Σκληρός Δίσκος</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                          |                        |
| Χωρητικότητα 1 <sup>ου</sup> σκληρού δίσκου (σε GB)                                                                                                                      | ≥ 512                                                                                                       |                                          |                        |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου                                                                                                                                                     | M.2 PCIe NVMe SSD                                                                                           |                                          |                        |
| <b>Κάρτα Γραφικών</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                          |                        |
| Ενσωματωμένη Intel UHD Graphics 730 ή απόλυτα ισοδύναμη ή ανώτερη.                                                                                                       | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| Έξοδοι γραφικών: τουλάχιστον 1 x HDMI & 1 X DP, χωρίς χρήση μετατροπέα                                                                                                   | NAI                                                                                                         |                                          |                        |
| <b>Τροφοδοτικό</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                          |                        |
| Ισχύς τροφοδοτικού                                                                                                                                                       | ≥ 180 W                                                                                                     |                                          |                        |
| Τροφοδοτικό Active PFC (80 PLUS Gold) ενεργειακής Απόδοσης                                                                                                               | ≥ 92%                                                                                                       |                                          |                        |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                          |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>Πληκτρολόγιο</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |  |  |
| Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB του ίδιου κατασκευαστή με τον υπολογιστή                                                                                                                                                                                                       | NAI                  |  |  |
| <b>Ποντίκι</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |  |  |
| Ποντίκι τύπου USB του ίδιου κατασκευαστή με τον υπολογιστή                                                                                                                                                                                                                | NAI                  |  |  |
| <b>Λογισμικά</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |  |  |
| Λειτουργικό σύστημα προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή                                                                                                                                                                                                                 | Windows 11 Pro 64bit |  |  |
| <b>Τεχνική επάρκεια Προμηθευτή</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  |  |
| Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος εμπορικός συνεργάτης του κατασκευαστή του εξοπλισμού και πιστοποιημένο επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή του εξοπλισμού, να πιστοποιείται και <u>γραπτώς με πιστοποιητικό ή τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού.</u> | NAI                  |  |  |
| (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.)                                                                                                                                                                                |                      |  |  |

**2. Μονόχρωμος Εκτυπωτής Τεχνολογίας LASER A4**

| A/A | Τεχνική Προδιαγραφή / Απαίτηση                                                                                                                  | Απαίτηση          | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Τύπος συσκευής: Εκτυπωτής μονόχρωμης εκτύπωσης, τεχνολογίας laser.                                                                              | NAI               |                                          |                        |
| 2   | Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 40 σελίδες ανά λεπτό (ppm) σε μέγεθος A4.                                                                        | ≥ 40 ppm          |                                          |                        |
| 3   | Ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 1200 × 1200 dpi.                                                                                                  | ≥ 1200 × 1200 dpi |                                          |                        |
| 4   | Υποστήριξη αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης (Automatic Duplex Printing).                                                                         | NAI               |                                          |                        |
| 5   | Εγκατεστημένη μνήμη συστήματος τουλάχιστον 512 MB.                                                                                              | ≥ 512 MB          |                                          |                        |
| 6   | Επεξεργαστής με συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 1 GHz.                                                                                        | ≥ 1 GHz           |                                          |                        |
| 7   | Υποστήριξη γλωσσών εκτύπωσης PCL, PostScript ή ισοδύναμων.                                                                                      | NAI               |                                          |                        |
| 8   | Συνολική τυπική χωρητικότητα εισόδου χαρτιού τουλάχιστον 300 φύλλα.                                                                             | ≥ 300 φύλλα       |                                          |                        |
| 9   | Ενσωματωμένη διασύνδεση USB για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή.                                                                              | NAI               |                                          |                        |
| 10  | Ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου Ethernet.                                                                                                       | NAI               |                                          |                        |
| 11  | Υποστήριξη ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi.                                                                                                           | NAI               |                                          |                        |
| 12  | Υποστήριξη εκτύπωσης από φορητές συσκευές (Mobile Printing), μέσω Apple AirPrint, Mopria ή ισοδύναμης τεχνολογίας.                              | NAI               |                                          |                        |
| 13  | Παροχή κατάλληλων οδηγών (drivers) ή/και ισοδύναμης υποστήριξης για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, Linux και macOS.                   | NAI               |                                          |                        |
| 14  | Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.                                                                                  | ≥ 2 έτη           |                                          |                        |
| 15  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σε άριστη κατάσταση.                                                        | NAI               |                                          |                        |
| 16  | Ο εξοπλισμός να φέρει σήμανση CE και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που εφαρμόζεται στον συγκεκριμένο τύπο εξοπλισμού.    | NAI               |                                          |                        |
| 17  | Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την κανονική λειτουργία του.                                       | NAI               |                                          |                        |
| 18  | Να παραδίδεται με αρχικό αναλώσιμο γραφίτη (toner) του κατασκευαστή, εγκατεστημένο ή στη συσκευασία του εξοπλισμού.                             | NAI               |                                          |                        |
| 19  | Να προσκομίζονται επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή/και τεκμηρίωση του κατασκευαστή από τα οποία να προκύπτουν τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. | NAI               |                                          |                        |

**3. Οθόνη 24"**

| A/A | Τεχνική Προδιαγραφή / Απαίτηση                                      | Απαίτηση      | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Τύπος συσκευής: Οθόνη υπολογιστή τύπου LED/LCD επίπεδης επιφάνειας. | NAI           |                                          |                        |
| 2   | Διαγώνιος οθόνης τουλάχιστον 23,8 ίντσες.                           | ≥ 23,8"       |                                          |                        |
| 3   | Τεχνολογία πάνελ IPS ή ισοδύναμη.                                   | NAI           |                                          |                        |
| 4   | Ανάλυση εικόνας τουλάχιστον Full HD (1920 × 1080 pixels).           | ≥ 1920 × 1080 |                                          |                        |
| 5   | Λόγος διαστάσεων εικόνας 16:9.                                      | 16:9          |                                          |                        |
| 6   | Ρυθμός ανανέωσης τουλάχιστον 120 Hz.                                | ≥ 120 Hz      |                                          |                        |

| A/A | Τεχνική Προδιαγραφή / Απαίτηση                                                                                                                  | Απαίτηση                     | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 7   | Χρόνος απόκρισης έως 5 ms ή μικρότερος.                                                                                                         | $\leq 5$ ms                  |                                          |                        |
| 8   | Φωτεινότητα τουλάχιστον 250 cd/m <sup>2</sup> .                                                                                                 | $\geq 250$ cd/m <sup>2</sup> |                                          |                        |
| 9   | Γωνίες θέασης τουλάχιστον 178° οριζόντια και 178° κάθετα.                                                                                       | $\geq 178^\circ / 178^\circ$ |                                          |                        |
| 10  | Λόγος αντίθεσης τουλάχιστον 1000:1.                                                                                                             | $\geq 1000:1$                |                                          |                        |
| 11  | Υποστήριξη τεχνολογίας προστασίας ματιών Low Blue Light, Flicker-Free ή ισοδύναμης λειτουργικότητας.                                            | NAI                          |                                          |                        |
| 12  | Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα HDMI.                                                                                                          | NAI                          |                                          |                        |
| 13  | Να διαθέτει επιπλέον τουλάχιστον μία θύρα VGA ή DisplayPort.                                                                                    | NAI                          |                                          |                        |
| 14  | Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης (tilt) της οθόνης.                                                                                                   | NAI                          |                                          |                        |
| 15  | Συμβατότητα με τυποποιημένη βάση στήριξης VESA.                                                                                                 | NAI                          |                                          |                        |
| 16  | Τροφοδοσία από δίκτυο 100–240 V AC, απευθείας ή μέσω κατάλληλου τροφοδοτικού που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.                                 | NAI                          |                                          |                        |
| 17  | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.                                                                                             | $\geq 2$ έτη                 |                                          |                        |
| 18  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχειρίστος και σε άριστη κατάσταση.                                                        | NAI                          |                                          |                        |
| 19  | Η οθόνη να φέρει σήμανση CE και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που εφαρμόζεται στον συγκεκριμένο τύπο εξοπλισμού.         | NAI                          |                                          |                        |
| 20  | Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας ή/και κατάλληλο τροφοδοτικό και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την κανονική λειτουργία της.           | NAI                          |                                          |                        |
| 21  | Να προσκομίζονται επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή/και τεκμηρίωση του κατασκευαστή από τα οποία να προκύπτουν τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. | NAI                          |                                          |                        |

#### **4. Οθόνη 31"**

| A/A | Τεχνική Προδιαγραφή / Απαίτηση                                                                                                                  | Απαίτηση                     | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Τύπος συσκευής: Έγχρωμη επίπεδη οθόνη υπολογιστή τεχνολογίας LED/LCD.                                                                           | NAI                          |                                          |                        |
| 2   | Διαγώνιος οθόνης τουλάχιστον 31 ίντσες.                                                                                                         | $\geq 31"$                   |                                          |                        |
| 3   | Τεχνολογία πάνελ IPS ή ισοδύναμη, με ευρείες γωνίες θέασης.                                                                                     | NAI                          |                                          |                        |
| 4   | Ανάλυση εικόνας τουλάχιστον QHD 2560 × 1440 pixels.                                                                                             | $\geq 2560 \times 1440$      |                                          |                        |
| 5   | Λόγος διαστάσεων εικόνας 16:9.                                                                                                                  | 16:9                         |                                          |                        |
| 6   | Ρυθμός ανανέωσης τουλάχιστον 100 Hz.                                                                                                            | $\geq 100$ Hz                |                                          |                        |
| 7   | Χρόνος απόκρισης έως 5 ms ή μικρότερος.                                                                                                         | $\leq 5$ ms                  |                                          |                        |
| 8   | Φωτεινότητα τουλάχιστον 300 cd/m <sup>2</sup> .                                                                                                 | $\geq 300$ cd/m <sup>2</sup> |                                          |                        |
| 9   | Γωνίες θέασης τουλάχιστον 178° οριζόντια και 178° κάθετα.                                                                                       | $\geq 178^\circ / 178^\circ$ |                                          |                        |
| 10  | Λόγος αντίθεσης τουλάχιστον 1000:1.                                                                                                             | $\geq 1000:1$                |                                          |                        |
| 11  | Απεικόνιση χρώματος τουλάχιστον 8 bit.                                                                                                          | $\geq 8$ bit                 |                                          |                        |
| 12  | Υποστήριξη τεχνολογίας Low Blue Light ή ισοδύναμης για περιορισμό της εκπομπής μπλε φωτός.                                                      | NAI                          |                                          |                        |
| 13  | Υποστήριξη τεχνολογίας Flicker-Free ή ισοδύναμης για περιορισμό του τρεμοπαίγματος.                                                             | NAI                          |                                          |                        |
| 14  | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) εισόδους HDMI.                                                                                                  | $\geq 2$                     |                                          |                        |
| 15  | Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) είσοδο DisplayPort.                                                                                             | $\geq 1$                     |                                          |                        |
| 16  | Να διαθέτει έξοδο ήχου (Audio Out).                                                                                                             | NAI                          |                                          |                        |
| 17  | Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης (tilt) της οθόνης.                                                                                                   | NAI                          |                                          |                        |
| 18  | Συμβατότητα με τυποποιημένη βάση στήριξης VESA.                                                                                                 | NAI                          |                                          |                        |
| 19  | Να συνοδεύεται από κατάλληλο τροφοδοτικό και καλώδιο τροφοδοσίας, εφόσον απαιτείται από τον σχεδιασμό της συσκευής.                             | NAI                          |                                          |                        |
| 20  | Να συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα κατάλληλο καλώδιο ψηφιακής σύνδεσης εικόνας (HDMI ή DisplayPort).                                            | NAI                          |                                          |                        |
| 21  | Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής μικρότερη ή ίση των 0,5 W.                                                                                     | $\leq 0,5$ W                 |                                          |                        |
| 22  | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.                                                                                             | $\geq 2$ έτη                 |                                          |                        |
| 23  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχειρίστος και σε άριστη κατάσταση.                                                        | NAI                          |                                          |                        |
| 24  | Να φέρει σήμανση CE και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που εφαρμόζεται στον συγκεκριμένο τύπο εξοπλισμού.                 | NAI                          |                                          |                        |
| 25  | Να προσκομίζονται επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή/και τεκμηρίωση του κατασκευαστή από τα οποία να προκύπτουν τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. | NAI                          |                                          |                        |

**5. Σετ ενσύρματο πληκτρολόγιο/ποντίκι**

| A/A                              | Τεχνική Προδιαγραφή / Απαίτηση                                                                                                                  | Απαίτηση    | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>A. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ</b>           |                                                                                                                                                 |             |                                          |                        |
| 1                                | Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους (Full Size), με ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο.                                                                | NAI         |                                          |                        |
| 2                                | Διάταξη πλήκτρων Ελληνική (GR), με ευδιάκριτα τυπωμένους ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.                                                  | NAI         |                                          |                        |
| 3                                | Ενσύρματη σύνδεση μέσω θύρας USB.                                                                                                               | NAI         |                                          |                        |
| 4                                | Τύπος πλήκτρων μεμβράνης ή ισοδύναμης τεχνολογίας χαμηλού θορύβου.                                                                              | NAI         |                                          |                        |
| 5                                | Εργονομικός σχεδιασμός κατάλληλος για πολύωρη χρήση σε περιβάλλον γραφείου.                                                                     | NAI         |                                          |                        |
| 6                                | Ανθεκτικότητα πλήκτρων τουλάχιστον πέντε (5) εκατομμυρίων πατημάτων.                                                                            | ≥ 5.000.000 |                                          |                        |
| 7                                | Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, με αναδιπλούμενα ποδαράκια ή ισοδύναμο μηχανισμό.                                                               | NAI         |                                          |                        |
| 8                                | Σχεδιασμός με ανθεκτικότητα σε τυχαίες μικροεκχύσεις υγρών (spill-resistant ή ισοδύναμη προστασία).                                             | NAI         |                                          |                        |
| 9                                | Μήκος καλωδίου σύνδεσης τουλάχιστον 1,5 m.                                                                                                      | ≥ 1,5 m     |                                          |                        |
| 10                               | Συμβατότητα ή παροχή κατάλληλης υποστήριξης για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, Linux και macOS.                                       | NAI         |                                          |                        |
| <b>B. ΠΟΝΤΙΚΙ</b>                |                                                                                                                                                 |             |                                          |                        |
| 11                               | Ενσύρματο ποντίκι με οπτικό ή laser αισθητήρα.                                                                                                  | NAI         |                                          |                        |
| 12                               | Ανάλυση αισθητήρα τουλάχιστον 800 dpi.                                                                                                          | ≥ 800 dpi   |                                          |                        |
| 13                               | Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) πλήκτρα/λειτουργίες: αριστερό, δεξί και ροδέλα κύλισης με λειτουργία πλήκτρου.                                 | ≥ 3         |                                          |                        |
| 14                               | Ενσύρματη σύνδεση μέσω θύρας USB.                                                                                                               | NAI         |                                          |                        |
| 15                               | Μήκος καλωδίου σύνδεσης τουλάχιστον 1,5 m.                                                                                                      | ≥ 1,5 m     |                                          |                        |
| 16                               | Συμμετρικός ή κατάλληλος σχεδιασμός για χρήση τόσο από δεξιόχειρες όσο και από αριστερόχειρες.                                                  | NAI         |                                          |                        |
| <b>Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΤ</b> |                                                                                                                                                 |             |                                          |                        |
| 17                               | Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να προσφέρονται ως ενιαίο εμπορικό σετ του ίδιου κατασκευαστή.                                                   | NAI         |                                          |                        |
| 18                               | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σε άριστη κατάσταση.                                                        | NAI         |                                          |                        |
| 19                               | Ο εξοπλισμός να φέρει, όπου εφαρμόζεται, τις προβλεπόμενες σημάνσεις συμμόρφωσης και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.      | NAI         |                                          |                        |
| 20                               | Να προσκομίζονται επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή/και τεκμηρίωση του κατασκευαστή από τα οποία να προκύπτουν τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. | NAI         |                                          |                        |
| 21                               | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το προσφερόμενο σετ.                                                                     | ≥ 2 έτη     |                                          |                        |

**6. Καλώδιο DVI-D male - DVI-D male 1.5m**

| A/A | Τεχνική Προδιαγραφή / Απαίτηση                                                                                                                         | Απαίτηση | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Τύπος προϊόντος: Καλώδιο ψηφιακής μετάδοσης εικόνας DVI-D Dual Link.                                                                                   | NAI      |                                          |                        |
| 2   | Διάταξη ακροδεκτών DVI-D Dual Link 24+1 pin.                                                                                                           | 24+1 pin |                                          |                        |
| 3   | Ακροδέκτης πρώτου άκρου: DVI-D Dual Link (24+1) αρσενικό (Male).                                                                                       | NAI      |                                          |                        |
| 4   | Ακροδέκτης δεύτερου άκρου: DVI-D Dual Link (24+1) αρσενικό (Male).                                                                                     | NAI      |                                          |                        |
| 5   | Μήκος καλωδίου τουλάχιστον 1,5 m.                                                                                                                      | ≥ 1,5 m  |                                          |                        |
| 6   | Υποστήριξη ψηφιακής μετάδοσης εικόνας μέσω διασύνδεσης DVI-D Dual Link.                                                                                | NAI      |                                          |                        |
| 7   | Συμβατότητα με συσκευές που διαθέτουν τυποποιημένη θύρα DVI-D, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες.                                               | NAI      |                                          |                        |
| 8   | Οι σύνδεσμοι να διαθέτουν μηχανισμό ασφαλούς στερέωσης με κοχλίες (thumb screws) ή ισοδύναμο.                                                          | NAI      |                                          |                        |
| 9   | Κατάλληλη κατασκευή και θωράκιση για αξιόπιστη μετάδοση ψηφιακού σήματος και περιορισμό ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.                                  | NAI      |                                          |                        |
| 10  | Να διαθέτει φίλτρο/φίλτρα φερρίτη (ferrite cores) ή ισοδύναμη τεχνική καταστολής ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.                                         | NAI      |                                          |                        |
| 11  | Το προσφερόμενο προϊόν να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και σε άριστη κατάσταση.                                                                     | NAI      |                                          |                        |
| 12  | Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις/σημάνσεις για τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος, όπου απαιτούνται. | NAI      |                                          |                        |
| 13  | Να προσκομίζεται τεχνική περιγραφή, επίσημο τεχνικό φυλλάδιο ή                                                                                         | NAI      |                                          |                        |

| A/A | Τεχνική Προδιαγραφή / Απαίτηση                                                     | Απαίτηση | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------|
|     | άλλη τεκμηρίωση από την οποία να προκύπτουν τα βασικά προσφερόμενα χαρακτηριστικά. |          |                                          |                        |

**7. Εσωτερικός σκληρός δίσκος τεχνολογίας SSD 2TB**

| A/A | Τεχνική Προδιαγραφή / Απαίτηση                                                                                                                         | Απαίτηση         | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Τύπος αποθηκευτικού μέσου: Εσωτερικός δίσκος στερεάς κατάστασης (Solid State Drive – SSD).                                                             | NAI              |                                          |                        |
| 2   | Χωρητικότητα τουλάχιστον 2 TB.                                                                                                                         | ≥ 2 TB           |                                          |                        |
| 3   | Form Factor 2,5 ιντσών.                                                                                                                                | 2,5"             |                                          |                        |
| 4   | Ύψος μονάδας έως 7 mm.                                                                                                                                 | ≤ 7 mm           |                                          |                        |
| 5   | Διασύνδεση SATA III (SATA 6 Gb/s).                                                                                                                     | NAI              |                                          |                        |
| 6   | Σειριακή ταχύτητα ανάγνωσης τουλάχιστον 550 MB/s.                                                                                                      | ≥ 550 MB/s       |                                          |                        |
| 7   | Σειριακή ταχύτητα εγγραφής τουλάχιστον 500 MB/s.                                                                                                       | ≥ 500 MB/s       |                                          |                        |
| 8   | Μνήμη NAND τεχνολογίας 3D NAND ή νεότερης/ισοδύναμης τεχνολογίας.                                                                                      | NAI              |                                          |                        |
| 9   | Υποστήριξη εντολής TRIM.                                                                                                                               | NAI              |                                          |                        |
| 10  | Υποστήριξη S.M.A.R.T. για παρακολούθηση της κατάστασης και υγείας της μονάδας.                                                                         | NAI              |                                          |                        |
| 11  | Αντοχή εγγραφών (Endurance) τουλάχιστον 900 TBW.                                                                                                       | ≥ 900 TBW        |                                          |                        |
| 12  | Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (MTBF) τουλάχιστον 1.500.000 ώρες.                                                                                          | ≥ 1.500.000 ώρες |                                          |                        |
| 13  | Αντοχή σε κραδασμούς/κρούσεις κατάλληλη για SSD χωρίς κινούμενα μέρη, τουλάχιστον 1.500 G / 0,5 ms ή ισοδύναμη.                                        | NAI              |                                          |                        |
| 14  | Κατάλληλος για εγκατάσταση σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές που διαθέτουν υποδοχή 2,5" SATA.                                                  | NAI              |                                          |                        |
| 15  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχειρίστος και σε άριστη κατάσταση.                                                               | NAI              |                                          |                        |
| 16  | Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις/σημάνσεις για τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος, όπου απαιτούνται. | NAI              |                                          |                        |
| 17  | Να προσκομίζονται επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή/και τεκμηρίωση του κατασκευαστή από τα οποία να προκύπτουν τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.        | NAI              |                                          |                        |
| 18  | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.                                                                                                    | ≥ 2 έτη          |                                          |                        |

**8. Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) Ισχύος 3 KVA**

| A/A | Τεχνική Προδιαγραφή / Απαίτηση                                                                                                         | Απαίτηση  | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Τύπος συσκευής: Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), τεχνολογίας Line-Interactive.                                                | NAI       |                                          |                        |
| 2   | Ονομαστική φαινόμενη ισχύς τουλάχιστον 3000 VA (3 kVA).                                                                                | ≥ 3000 VA |                                          |                        |
| 3   | Πραγματική ισχύς εξόδου τουλάχιστον 2400 W.                                                                                            | ≥ 2400 W  |                                          |                        |
| 4   | Συντελεστής ισχύος εξόδου τουλάχιστον 0,8.                                                                                             | ≥ 0,8     |                                          |                        |
| 5   | Κυματομορφή εξόδου σε λειτουργία από μπαταρία: καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave).                                              | NAI       |                                          |                        |
| 6   | Ονομαστική τάση εξόδου 230 V AC, μονοφασική.                                                                                           | NAI       |                                          |                        |
| 7   | Συχνότητα εξόδου 50/60 Hz, με αυτόματη προσαρμογή ή ισοδύναμη λειτουργία.                                                              | NAI       |                                          |                        |
| 8   | Εύρος τάσης εισόδου κατάλληλο για λειτουργία σε δίκτυο 230 V, τουλάχιστον 175–288 V ή ευρύτερο.                                        | NAI       |                                          |                        |
| 9   | Εύρος συχνότητας εισόδου τουλάχιστον 47–63 Hz ή ευρύτερο.                                                                              | NAI       |                                          |                        |
| 10  | Να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (8) εξόδους IEC C13.                                                                                      | ≥ 8       |                                          |                        |
| 11  | Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) έξοδο IEC C19.                                                                                         | ≥ 1       |                                          |                        |
| 12  | Είσοδος τροφοδοσίας τύπου IEC C20 ή ισοδύναμη κατάλληλη για την ονομαστική ισχύ της συσκευής.                                          | NAI       |                                          |                        |
| 13  | Ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τεχνολογίας VRLA, κλειστού τύπου και χωρίς απαίτηση συντήρησης, ή ισοδύναμης τεχνολογίας.    | NAI       |                                          |                        |
| 14  | Αυτονομία τουλάχιστον 3 λεπτών σε φορτίο 80% της ονομαστικής ισχύος.                                                                   | ≥ 3 min   |                                          |                        |
| 15  | Να διαθέτει θύρα USB για επικοινωνία και διαχείριση του UPS από υπολογιστή.                                                            | NAI       |                                          |                        |
| 16  | Να υποστηρίζει δυνατότητα δικτυακής διαχείρισης/παρακολούθησης μέσω SNMP, ενσωματωμένα ή με προαιρετική κάρτα/μονάδα του κατασκευαστή. | NAI       |                                          |                        |

| A/A | Τεχνική Προδιαγραφή / Απαίτηση                                                                                                                               | Απαίτηση | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------|
| 17  | Να υποστηρίζει λειτουργία αυτόματου τερματισμού συνδεδεμένου συστήματος (Auto Shutdown) μέσω κατάλληλου λογισμικού/διεπαφής.                                 | NAI      |                                          |                        |
| 18  | Να διαθέτει προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα.                                                                                                      | NAI      |                                          |                        |
| 19  | Μέγιστη παραμόρφωση τάσης εξόδου (THD) σε γραμμικό φορτίο έως 3%.                                                                                            | ≤ 3%     |                                          |                        |
| 20  | Βαθμός προστασίας τουλάχιστον IP20.                                                                                                                          | ≥ IP20   |                                          |                        |
| 21  | Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον στο εύρος 0°C έως 40°C.                                                                                                  | 0–40°C   |                                          |                        |
| 22  | Επίπεδο ακουστικού θορύβου έως 45 dB σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας ή ισοδύναμο.                                                                          | ≤ 45 dB  |                                          |                        |
| 23  | Επιδαπέδια κατασκευή τύπου Tower / Freestanding.                                                                                                             | NAI      |                                          |                        |
| 24  | Το UPS να διαθέτει οπτικές ενδείξεις ή/και οθόνη για την παρακολούθηση βασικών καταστάσεων λειτουργίας, φορτίου και μπαταρίας.                               | NAI      |                                          |                        |
| 25  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σε άριστη κατάσταση.                                                                     | NAI      |                                          |                        |
| 26  | Να φέρει τις προβλεπόμενες σημάνσεις συμμόρφωσης και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που εφαρμόζεται στον συγκεκριμένο τύπο εξοπλισμού. | NAI      |                                          |                        |
| 27  | Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια/παρελκόμενα για την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία του, σύμφωνα με την τυπική συσκευασία του κατασκευαστή.       | NAI      |                                          |                        |
| 28  | Να προσκομίζονται επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή/και τεκμηρίωση του κατασκευαστή από τα οποία να προκύπτουν τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.              | NAI      |                                          |                        |
| 29  | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.                                                                                                          | ≥ 2 έτη  |                                          |                        |

### **9. Ενεργός (Active) μετατροπέας σήματος HDMI σε DisplayPort.**

| A/A | Τεχνική Προδιαγραφή / Απαίτηση                                                                                                                                                      | Απαίτηση     | Συμμόρφωση / Προσφερόμενο Χαρακτηριστικό | Παραπομπή / Τεκμηρίωση |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Τύπος προϊόντος: Ενεργός (Active) μετατροπέας σήματος HDMI σε DisplayPort.                                                                                                          | NAI          |                                          |                        |
| 2   | Κατεύθυνση μετατροπής: από έξοδο HDMI πηγής προς είσοδο DisplayPort οθόνης/συσκευής απεικόνισης.                                                                                    | NAI          |                                          |                        |
| 3   | Ακροδέκτης εισόδου εικόνας: HDMI Type-A αρσενικό (Male), 19-pin.                                                                                                                    | NAI          |                                          |                        |
| 4   | Ακροδέκτης εξόδου εικόνας: DisplayPort θηλυκό (Female).                                                                                                                             | NAI          |                                          |                        |
| 5   | Να υποστηρίζει μετάδοση ψηφιακού σήματος εικόνας και ήχου (Audio + Video).                                                                                                          | NAI          |                                          |                        |
| 6   | Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση τουλάχιστον 3840 × 2160 (4K UHD) στα 30 Hz.                                                                                                          | ≥ 4K @ 30 Hz |                                          |                        |
| 7   | Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόσθετο καλώδιο/ακροδέκτη USB για την απαιτούμενη τροφοδοσία του ενεργού μετατροπέα.                                                                      | NAI          |                                          |                        |
| 8   | Ακροδέκτης τροφοδοσίας USB Type-A αρσενικό (Male) ή ισοδύναμη λύση τροφοδοσίας από τυπική θύρα USB.                                                                                 | NAI          |                                          |                        |
| 9   | Τροφοδοσία λειτουργίας 5 V DC από θύρα USB.                                                                                                                                         | NAI          |                                          |                        |
| 10  | Κατανάλωση ισχύος έως 0,3 A στα 5 V DC ή μικρότερη.                                                                                                                                 | ≤ 0,3 A      |                                          |                        |
| 11  | Να μην απαιτείται εξωτερικό τροφοδοτικό 230 V για τη λειτουργία του μετατροπέα.                                                                                                     | NAI          |                                          |                        |
| 12  | Να είναι κατάλληλος για σύνδεση υπολογιστή ή άλλης πηγής με έξοδο HDMI σε οθόνη/συσκευή απεικόνισης με είσοδο DisplayPort.                                                          | NAI          |                                          |                        |
| 13  | Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης μήκους περίπου 10 cm ή μεγαλύτερο, ώστε να αποφεύγεται μηχανική καταπόνηση της θύρας HDMI.                                                | ≥ 10 cm      |                                          |                        |
| 14  | Λειτουργία Plug & Play, χωρίς απαίτηση εγκατάστασης ειδικού οδηγού συσκευής (driver), εφόσον υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα και τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.                | NAI          |                                          |                        |
| 15  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σε άριστη κατάσταση.                                                                                            | NAI          |                                          |                        |
| 16  | Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και να φέρει τις προβλεπόμενες σημάνσεις συμμόρφωσης για τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος, όπου απαιτούνται.                    | NAI          |                                          |                        |
| 17  | Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης ή/και τεχνική τεκμηρίωση του κατασκευαστή.                                                                                                        | NAI          |                                          |                        |
| 18  | Να προσκομίζεται επίσημο τεχνικό φυλλάδιο ή άλλη τεκμηρίωση από την οποία να προκύπτουν σαφώς ο τύπος μετατροπής, οι ακροδέκτες, η υποστηριζόμενη ανάλυση και ο τρόπος τροφοδοσίας. | NAI          |                                          |                        |

**Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αριθμός αιτήματος                     | 19013/25-08-2026, 19344/28-08-2026, 19663/01-09-2026, 173/07-09-2026                              |
| ΚΑΕ προϋπολογισμού νοσοκομείου        | ΑΛΕ-31203010001001 (CPV: 30213300-8, 30232110-8, 30231000-7, 30233130-1, 32581100-0)              |
| Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης           | 1936/07-09-2026 (ΑΔΑ: 9ΓΖΟ46907Κ-Ι7Θ)                                                             |
| Κριτήριο κατακύρωσης                  | Χαμηλότερη τιμή                                                                                   |
| Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών | Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                        |
| Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών   | <b>11-09-2026 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</b>                                                                 |
| Τρόπος υποβολής προσφορών             | <b>e-mail:</b> <a href="mailto:skarakostas@rhodes-hospital.gr">skarakostas@rhodes-hospital.gr</a> |

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: **ΑΦΜ**, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ο συντελεστής ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%).

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης** - ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου, αυτή **υποχρεωτικά απορρίπτεται**. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δύο η περισσότερων εναλλακτικών προσφορών ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 & 2 του άρθρου 73, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται - επί ποινή απόρριψης - να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- **Ποινικό μητρώο (αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου και σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016**
- **Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.**
- **Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.**
- **Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ