



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**Τρίπολη, 11 Μαρτίου 2026
Αρ. Πρωτ.: 79715**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ**

Ταχ. Διεύθυνση : Ναυπλίου 50
Ταχ. Κώδικας : 22132 Τρίπολη
Πληροφορίες : Α. Πετροπούλου
Τηλέφωνο : 2713610527
Email : tpetropoulou@arcadia.gr

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή του συνεργείου μηχανικών μερών, ηλεκτρικών συστημάτων και οχημάτων υψηλής τάσης, της εταιρείας με την επωνυμία «CAR OPTION Α.Ε» με έδρα 4^ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης / Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης / Δήμος Τρίπολης / Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α') "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος".
3. Το κεφαλαίου ΚΖ' του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230Α') "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
4. Την με Αριθμ. 52891/30-9-2013 (ΦΕΚ 2446Β') ΚΥΑ "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9^{ης} ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12".
5. Την με Αριθμ. 194135/15-7-2021 (ΦΕΚ 3407Β') ΚΥΑ "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης".
6. Την με Αριθμ. 314766/9-11-2021 (ΦΕΚ 5272Β') ΚΥΑ "Καθορισμός της διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α' 34) και του ν.3710/2008 (Α' 216)".
7. Τις διατάξεις του Οργανισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου ΦΕΚ3833/Β/2021 όπως ισχύει.
8. Την υπ' αριθμ. 89135/21-3-2024 (ΑΔΑ:9ΠΣΗ7Λ1-ΖΗΩ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη ... και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου".

9. Τις από 9-3-2026 και 10-3-2026 δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «CAR OPTION Α.Ε» με έδρα 4^ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης / Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης / Δήμος Τρίπολης / Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας για την υπαγωγή συνεργείου μηχανικών μερών, ηλεκτρικών συστημάτων και οχημάτων υψηλής τάσης σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) που περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. Αριθμ. 52891/30-9-2013 (ΦΕΚ 2446Β') και ειδικότερα στο Παράρτημα Γ1 αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την υπαγωγή του συνεργείου μηχανικών μερών, ηλεκτρικών συστημάτων και οχημάτων υψηλής τάσης, της εταιρείας με την επωνυμία «CAR OPTION Α.Ε» με έδρα 4^ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης / Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης / Δήμος Τρίπολης / Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) που περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. Αριθμ. 52891/30-9-2013 (ΦΕΚ 2446Β') και ειδικότερα στο Παράρτημα Γ1 αυτής ως το συνημμένο παράρτημα.

Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ισχύουν για αόριστη χρονική διάρκεια και αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση ο φορέας του έργου οφείλει να συμμορφώνεται με το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποχρεούται για την ανάρτηση της παρούσας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)/OpenBusiness.

Κατά της απόφασής αυτής επιτρέπεται, σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010.

Με Ε.Π.

Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης

Αγγελική Πουλοπούλου

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

I. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

CAR OPTION Α.Ε.

4^ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης

Τρίπολη 221 00

II. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

α) Φάκελος Συνεργείου

β) Χρον. Αρχείο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Φορέας της δραστηριότητας: CAR OPTION Α.Ε. με Α.Φ.Μ.: 998037296 Δ.Ο.Υ.: Τρίπολης

Θέση της δραστηριότητας: 4^ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης / Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης / Δήμος Τρίπολης / Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

ΑΔΕΙΑ: Τροποποίηση γνωστοποίησης λειτουργίας συνεργείου μηχανικών μερών και ηλεκτρικών συστημάτων συνήθων και ελαφρών οχημάτων, λόγω προσθήκης συνεργείου επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης.

Η παραπάνω οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία του φορέα, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) που περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. Αριθμ. 52891/30-9-2013 (ΦΕΚ 2446Β') και ειδικότερα στο Παράρτημα Γ1 αυτής, ως εξής:

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των παρόντων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.

2. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

2.1.1 Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, ανάλογα με το είδος του συνεργείου, να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ.78/1988 (Α' 34), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 10 του Ν.3897/2010 (Α' 208) και της υπουργικής απόφασης 41871/3068/2010 (Β' 1519), όπως εκάστοτε ισχύουν.

2.1.2 Πριν από κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς.

2.1.3 Να γίνει οριοθέτηση της έκτασης επέμβασης του έργου μέσω κατάλληλης περίφραξης, ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση εντός του εργοταξίου αναρμόδιων ατόμων και να διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των εργασιών εντός του περιφραγμένου χώρου.

2.1.4 (α) Να εξασφαλιστεί η αντυλημμυρική προστασία του εργοταξίου και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων υλικών κατά την διάρκεια της κατασκευής του.

(β) Να κατασκευαστεί το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών έργων ώστε κατά την λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) και να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.

2.1.5 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.

2.1.6 Να μην πραγματοποιείται αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο του έργου χωρίς προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή.

2.1.7 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας.

2.1.8 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων (εργοταξιακά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

2.1.9 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν αμέσως προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα. Από τα αποτελέσματα της θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2.1.10 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου:

(α) να απομακρυνθούν άμεσα οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να αποκατασταθεί πλήρως το σύνολο των εργοταξιακών χώρων.

(β) να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και η διαχείρισή τους να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

(γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου.

2.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

2.2.1 Για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων κατά την διάρκεια των εργασιών, κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:

- Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής, των αποθηκευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους.
- Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους.
- Το ύψος πτώσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση χαλαρών δομικών υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό.

2.3 ΘΟΡΥΒΟΣ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ

2.3.1 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:

α) Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 37393/2003 (Β' 1418) και στην κοινή υπουργική απόφαση 9272/2007 (Β' 286), όπως εκάστοτε ισχύουν.

β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες χρήσεις (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κλπ.) να τηρούνται επιπλέον τα κάτωθι:

β.1) Να μην λαμβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β.2) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό την μείωση του εκπνεόμενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω ηχοπροστασία από θορυβώδη μηχανήματα ή εργασίες να χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση κατάλληλες ηχο-προστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσματα κ.λπ.)

β.3) Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται.

2.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ

2.4.1 Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να συλλέγονται σε κατάλληλο χώρο ή/και σε κατάλληλους περιέκτες εντός του εργοταξίου, εφαρμόζοντας διαλογή των υλικών στην πηγή όπου είναι εφικτό.

2.4.2 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, όπως π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/ τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κλπ, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.

2.4.3 Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 36259/2010 (Β' 1312), όπως εκάστοτε ισχύει.

2.4.4 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003 (Β' 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

2.4.5 Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α' 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

2.4.6 Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των στερεών αποβλήτων αστικού τύπου. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαμβάνονται από απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου, είτε θα μεταφέρονται στο πλησιέστερο σημείο συλλογής απορριμμάτων του οικείου ΟΤΑ με ευθύνη του φορέα του έργου.

2.4.7 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β' 383) και του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

2.4.8 Στην περίπτωση που τα απόβλητα αυτά πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός του εργοταξίου, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του εργοταξίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/2006 (Β' 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ

3.1.1 Ανάλογα με το είδος του συνεργείου να τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές του Π.Δ. 78/1988 (Α' 34), του Π.Δ. 163/2009 (Α' 201), της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 41647/2861/2008 (Β' 1543) και της υπουργικής απόφασης 41871/3068/2010 (Β' 1519), όπως εκάστοτε ισχύουν.

3.1.2 Οι χώροι κίνησης/στάθμευσης των οχημάτων εντός των ορίων του γηπέδου του έργου να είναι ασφαλοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι.

3.1.3 Οι μη δομημένοι χώροι του συνεργείου να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). Να υπάρχει μέριμνα για την αποψίλωση των χόρτων για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

3.1.4 Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων, η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και η εναπόθεση υλικών ή αποβλήτων, στο πεζοδρόμιο, στο κατάστρωμα του δρόμου και γενικότερα εκτός του αδειοδοτημένου χώρου της εγκατάστασης.

3.1.5 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβριων) με την κατάλληλη συντήρηση των σχετικών τεχνικών έργων που βρίσκονται εντός του γηπέδου της δραστηριότητας, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.

3.1.6 Να μην πραγματοποιείται οποιαδήποτε εργασία πλύσης οχημάτων, εκτός εάν στο συνεργείο υπάρχει κατάλληλα αδειοδοτημένος χώρος για τον σκοπό αυτό.

3.1.7 Όλες οι εργασίες να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στους προβλεπόμενους για αυτές ειδικούς χώρους.

3.1.8 Να γίνεται τακτικός έλεγχος και επιμελής συντήρηση, βάσει των σχετικών προδιαγραφών, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συνεργείου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και βέλτιστη λειτουργία του.

3.1.9 Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 11535/93 απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους ελαστικών, πλαστικών, ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον.

3.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

3.2.1 Να προβλέπεται επαρκής ανανέωση του αέρα με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, ανάλογα με το είδος του συνεργείου, ώστε να μην υφίσταται ο κίνδυνος συσσώρευσης αέριων ρύπων (π.χ. ατμών βενζίνης, καυσαερίων, διαφεύγοντος υγραερίου κ.λπ.), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 9 του Π.Δ. 78/1988 (Α' 34) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 38/1996 (Α' 26) και εκάστοτε ισχύει. Η απόληξη του συστήματος εξαερισμού να τοποθετείται σε κατάλληλες θέσεις και ύψος, ώστε να μην προκαλεί όχληση στους περιοίκους ή περαστικούς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο κτιριοδομικό κανονισμό, όπως εκάστοτε ισχύει.

3.2.2 Στην περίπτωση που το συνεργείο διαθέτει λέβητα θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων η λειτουργία του να είναι σύμφωνη με την υπουργική απόφαση 189533/2011 (Β' 2654), όπως εκάστοτε ισχύει, και να πραγματοποιούνται μετρήσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών. Μία φορά ετησίως να γίνεται συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης και να λαμβάνεται φύλλο συντήρησης.

3.2.3 Στην περίπτωση που στο συνεργείο πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης συστημάτων κλιματισμού των οχημάτων, οι ελεγχόμενες ουσίες που περιέχονται στο σύστημα κλιματισμού να ανακτώνται με την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 37411/1829/ Ε103/2007 (Β' 1827), .

3.2.4 Σε περίπτωση που στο συνεργείο εκτελούνται εργασίες βαφής:

(α) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 437/2005/2006 (Β' 1641) όσον αφορά τα προϊόντα βαφής.

(β) Ο θερμαινόμενος φούρνος βαφής να διαθέτει αγωγό απαερίων, η έξοδος του οποίου να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 8 μέτρων από παράθυρα ή εξωτερικές πόρτες των γειτονικών κτιρίων και το ύψος του απαγωγού να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα επάνω από το ανώτατο σημείο παραθύρων ή εξωτερικών θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 78/1988 (Α' 34), όπως εκάστοτε ισχύει.

(γ) Τα απαέρια του φούρνου βαφής πριν από την διοχέτευσή τους στην ατμόσφαιρα, να περνούν από κατάλληλο σύστημα αντιρρύπανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Π.Δ. 78/1988 (Α' 34), όπως εκάστοτε ισχύει.

(δ) Τα φίλτρα ή τα υγρά έκπλυσης των απαερίων του ανωτέρω συστήματος αντιρρύπανσης να αντικαθίστανται εγκαίρως, πριν τον κορεσμό τους, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος αντιρρύπανσης.

(ε) Το βαφείο, για τον περιορισμό των εκπομπών οργανικών διαλυτών και σκόνης στο περιβάλλον, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Π.Δ. 78/1988 (Α' 34), όπως εκάστοτε ισχύει, να διαθέτει τριβείο με διάταξη αναρρόφησης σκόνης, για ξηρό τρίψιμο χρωμάτων υποστρωμάτων και στόκων, χωρίς τη χρήση νερού, πιστόλια μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης (high volume low pressure - HVLP) για μείωση του διασκορπισμού στην ατμόσφαιρα του προσπίπτοντος επί της επιφανείας των αυτοκινήτων υλικού βαφής και πλυντήριο κλειστού κυκλώματος για την πλύση των πιστολιών και των εξαρτημάτων βαφής.

(στ) Τα κουτιά των χρωμάτων, διαλυτών και υλικών προεργασίας να μη μένουν ανοιχτά μετά τη χρήση τους

3.2.5 Στην περίπτωση συνεργείου επιδιόρθωσης μικροφθορών αμαξωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων όπου εκτελούνται εργασίες βαφής:

(α) Να υπάρχει ειδικός χώρος βαφής των μικρής έκτασης επιφανειών των οχημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του Π.Δ. 78/88, όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 163/2009 (Α' 201) και ισχύει.

(β) Το πιστόλι βαφής ή ο αερογράφος να έχουν μέγιστη διάμετρο ακροφυσίου (beck) κατά μέγιστο όριο ενός (1) χιλιοστομέτρου, σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο Π.Δ.

(γ) Το πλυντήριο για τον καθαρισμό των πιστολιών βαφής και των εξαρτημάτων του αερογράφου να είναι κλειστού κυκλώματος με ειδικό ανακυκλούμενο υγρό καθαρισμού, σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο Π.Δ.

(δ) Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 437/2005/2006 (Β' 1641), όσον αφορά τα προϊόντα βαφής.

3.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

3.3.1 Στην περίπτωση που η υδροδότηση της δραστηριότητας γίνεται από γεώτρηση, ο φορέας αυτής να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού από τη Δ/νση υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας άδειας, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 43504/2005 (Β' 1784), όπως εκάστοτε ισχύει.

3.4 ΘΟΡΥΒΟΣ & ΔΟΝΗΣΕΙΣ

3.4.1 Ο θόρυβος κατά την λειτουργία του συνεργείου να μην υπερβαίνει τα όρια του Π.Δ. 1180/1981 (Α' 293), όπως εκάστοτε ισχύει, μετρούμενος στα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου.

3.4.2 Να γίνουν οι απαραίτητες ηχομονώσεις ή/και τοποθέτηση κατάλληλων αντικραδασμικών βάσεων στο μηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος να μην υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια.

3.4.3 Στην περίπτωση που στο συνεργείο πραγματοποιούνται εργασίες σφυρηλάτησης, αυτές να γίνονται αποκλειστικά εντός ειδικού ηχομονωμένου χώρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 78/88 (Α' 34), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του Π.Δ. 38/1996 (Α' 26) και εκάστοτε ισχύει.

3.4.4 Όλες οι εργασίες που προκαλούν θόρυβο να γίνονται με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

3.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

3.5.1 Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος, υδάτινος αποδέκτης).

3.5.2 Η διαχείριση των όμβριων υδάτων να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κτιριοδομικό κανονισμό, όπως εκάστοτε ισχύει.

3.5.3 Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες που πραγματοποιούνται εντός του συνεργείου (λιπαντικά έλαια, καύσιμα, διαλύτες, υγρά μπαταρίας, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά, κορεσμένα υγρά έκπλυσης (βαφείο), υγρά πλύσης πιστολιών και εξαρτημάτων βαφής (βαφείο) κ.λπ.) να συλλέγονται ξεχωριστά σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών και να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για τη συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β' 383) και του Ν. 4042/2012 (Α' 24), καθώς και του Π.Δ. 82/2004 (Α' 64) για τα απόβλητα λιπαντικά έλαια, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών εντός του συνεργείου να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/2006 (Β' 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο χώρος αποθήκευσης εύφλεκτων αποβλήτων να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από θέσεις εργασίας όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

3.5.4 Εφόσον στην περιοχή εγκατάστασης του συνεργείου υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής να διοχετεύονται σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που επιβάλλονται από τον κανονισμό λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αστικά λύματα να διοχετεύονται είτε σε, κατάλληλων διαστάσεων, σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 (Β' 354) όπως ισχύει, είτε σε στεγανή δεξαμενή και στη συνέχεια να διατίθενται σε νομίμως λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

3.5.5 Το δάπεδο των χώρων του συνεργείου να είναι στεγανό.

3.5.6 Σε περίπτωση διαρροών π.χ. καυσίμων, λιπαντικών, υγρών μπαταρίας κ.λπ. το υλικό να επικαλύπτεται άμεσα με κατάλληλο απορροφητικό μέσο, το οποίο πρέπει να απομακρύνεται μετά τον εμποτισμό του και να αντικαθίσταται με νέο. Εναλλακτικά ή επικουρικά η διαρροή να αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων. Για το σκοπό αυτό να υπάρχουν πάντα στο χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαραίτητα υλικά (πριονίδι, άμμος, στουπιά κ.λπ.) και εξοπλισμός (π.χ. φτυάρια). Τα υλικά που προκύπτουν από την αντιμετώπιση των διαρροών να υφίστανται διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β' 383) και του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

3.5.7 Να μην απορρίπτονται στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων αστικού τύπου του συνεργείου οποιουδήποτε άλλου τύπου υγρά απόβλητα ή εκροές (καύσιμα, λιπαντικά, όμβρια ύδατα, κ.λπ.).

3.5.8 Στην περίπτωση που ο καθαρισμός του δαπέδου του συνεργείου γίνεται με χρήση νερού:

(α) Το συνεργείο να διαθέτει κατάλληλα διαστασιολογημένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

(β) Το σύστημα επεξεργασίας να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον ελαιολασποσυλλέκτη (βορβοροσυλλέκτη - ελαιοδιαχωριστή).

(γ) Το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας να ελέγχεται, να καθαρίζεται και να συντηρείται τουλάχιστον ετησίως ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη λειτουργία του.

(δ) Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα εναλλακτικά:

- να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική έγκριση του φορέα διαχείρισης του δικτύου
- να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούσα εγκατάσταση ή
- να διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής -απορροφητικού βόθρου, κατάλληλων διαστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 (Β' 354), όπως ισχύει

(ε) Η λάσπη και η ελαιώδης φάση από το σύστημα επεξεργασίας να παραδίδεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και να οδηγείται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση προς περεταίρω διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β' 383) και του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

(στ) Το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να διαθέτει στην έξοδο του φρεάτιο δειγματοληψίας, εφόσον τα επεξεργασμένα απόβλητα διατίθενται σε απορροφητικό βόθρο ή σε δίκτυο αποχέτευσης.

3.5.9 Στην περίπτωση που το συνεργείο δεν διαθέτει σύστημα συλλογής υγρών αποβλήτων, ο καθαρισμός του δαπέδου του συνεργείου να γίνεται χωρίς τη χρήση νερού.

3.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

3.6.1 Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου να συλλέγονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλων προδιαγραφών κάδους απορριμμάτων εντός του χώρου του σταθμού. Η αποκομιδή των αποβλήτων αυτών να γίνεται είτε από τα απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου Δήμου είτε από εταιρεία αδειοδοτημένη για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων

του συγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003 (Β' 1909), το Ν. 2939/2001 (Α' 179) και το Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

3.6.2 Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στην περιοχή εγκατάστασης του συνεργείου, να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο). Τα συλλεχθέντα απόβλητα υλικά συσκευασίας είτε να διατίθενται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης του οικείου Δήμου είτε να παραλαμβάνονται από εταιρείες συλλογής και μεταφοράς αδειοδοτημένες για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2939/2001 (Α' 179), όπως εκάστοτε ισχύει.

3.6.3 Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα, όπως:

- χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές
- εξαντλημένοι καταλύτες
- συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών
- φίλτρα λαδιού
- απόβλητα (λάσπη, βαρέα σωματίδια, επιπλέουσες ελαιώδεις ουσίες) από τον καθαρισμό του συστήματος συλλογής και τη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων που προκύπτουν από το πλύσιμο των δαπέδων
- απόβλητα από διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών διαρροών
- κορεσμένα φίλτρα (βαφείο) να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για

την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β' 383) και του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός του συνεργείου, να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, τα οποία να φυλάσσονται σε χώρο του συνεργείου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/2006 (Β' 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

3.6.4 Η διαχείριση των αποβλήτων (π.χ. απόβλητα συσσωρευτών, ελαστικών, καταλυτών και ανταλλακτικών οχημάτων) που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α' 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

3.6.5 Τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα και ανταλλακτικά των οχημάτων να συγκεντρώνονται χωριστά στο χώρο του συνεργείου και να διατίθενται για ανάκτηση των υλικών τους ή ανακύκλωση, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α' 81), όπως εκάστοτε ισχύει.

3.6.6 Οι συσσωρευτές να συλλέγονται στον χώρο του συνεργείου, να καταγράφονται στο βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών οχημάτων και να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 41624/2010 (Β' 1625), όπως εκάστοτε ισχύει.

3.6.7 Για τη διαχείριση των αποβλήτων ελαστικών οχημάτων που προκύπτουν από τις εργασίες επισκευών, να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 109/2004 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει.

3.6.8 Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/04 (Α' 82) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (Α' 12).

3.6.9 Να τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύει, χρονολογικά αρχεία με τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων, την προέλευση τους και ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους. Τα σχετικά αρχεία να τηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη.

3.6.10 Οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός εκάστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους, να αποτυπώνονται στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, η οποία θα συντάσσεται με ευθύνη του φορέα του συνεργείου και θα υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές κατά τον μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 13588/2006 (Β' 383) και στον Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

4.1 Να απομακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συνεργείου.

4.2 Η διαχείριση (α) υλικών και εξοπλισμού που μετά την παύση λειτουργίας του συνεργείου αποτελούν απόβλητα, (β) τυχόν υπολειμματικών ποσοτήτων καυσίμων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, υγρών φρένων, αντιψυκτικών υγρών, κλπ., (γ) αποβλήτων των συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και (δ) λοιπών αποβλήτων, να πραγματοποιηθεί ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003 (Β' 1909), κοινή υπουργική απόφαση 13588/725/2006 (Β' 383), κοινή υπουργική απόφαση 8668/2007 (Β' 287) καθώς και στους Ν. 2939/2001 (Α' 179) και Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.