



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡ. ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ.: Τσελίκας Σ.
ΤΗΛ 210 6402144 & FAX : 210 6465548
e-mail : micropromithies@hospital-elena.gr

A/A: 80

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, προτίθεται να προβεί στην έκτακτη προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας των πιο κάτω αναφερόμενων ειδών, με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, με συλλογή ενδεικτικών τιμών και κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή η οποία δε μπορεί να είναι υψηλότερη του παρατηρητηρίου τιμών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Νοσοκομείου.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΛ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ-ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΜΗΜΑ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΥ	ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	96/1-04-2019	ΑΥΓΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο3 ΖΑΧΑΡΑΚΙΑ (ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ) ΡΙΓΑΝΗ ΤΣΑΙ ΧΑΜΟΜΗΛΙ	TEM ΚΙΛΑ TEM ΚΙΛΑ TEM TEM	9000 180 15000 8 4000 2000	1170 162 300 37,2 260 80	25-04-2019 έως και 12:30 μ.μ
ΔΤΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	185/17-4-19	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SIEMENS ΤΗΣ ΤΡΙΟΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΚΜ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤ. ΝΟΣ. ΝΕΟΓΝΩΝ		1,00	670,00	25-04-2019 έως και 12:30 μ.μ
ΔΔΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	431/12-4-19	ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΨ. ΞΕΣΜΑΤΑ - BIOPSY BAGS SMALL ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΨ. ΞΕΣΜΑΤΑ - BIOPSY BAGS MEDIUM	TEM	1000 1000	350 400	25-04-2019 έως και 12:30 μ.μ
ΔΔΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	432/12-4-19	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ LATEX SMALL ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ LATEX MEDIUM ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ LATEX LARGE	ΖΕΥΓΗ	2000 3000 4000	340 360 480	25-04-2019 έως και 12:30 μ.μ
ΔΔΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	434/12-4-19	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2-5 ΛΙΤΡΩΝ) ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΙΕΛΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΠΙΜΠΕΡΟΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ	ΔΟΧ	5 2 1	120 100 80	25-04-2019 έως και 12:30 μ.μ
ΔΔΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	435/12-4-19	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75 X 75 Ή 80 X 80 cm ΤΥΠΟΥ NON WOVEN ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (ΟΧΙ ΤΥΠΟΥ ΚΡΕΠ)	ΦΥΛΛΑ	5.000,00	1.400,00	25-04-2019 έως και 12:30 μ.μ
ΔΔΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	436/12-4-19	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 50 X 50 NON WOVEN ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ	ΦΥΛΛΑ	5.000,00	700,00	25-04-2019 έως και 12:30 μ.μ
ΔΔΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	438/12-4-19	ΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 30 ΜΕ 40ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	140,00	22,00	25-04-2019 έως και 12:30 μ.μ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕ 185/17-04-2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΡΙΟΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Κ.Κ.Μ.) ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΟΓΩΝΩΝ

1. Διαπιστώθηκε βλάβη στον κινητήρα της τριόδης βαλβίδας στο σύστημα προθέρμανσης της Κ.Κ.Μ. την ΜΕΝΝ. Απαιτείται άμεση αντικατάστασή της.
2. Η προς αντικατάσταση θα είναι των ίδιων χαρακτηριστικών με την κατεστραμμένη. Κατασκευαστικού οίκου SIEMENS
3. Απαιτείται απομόνωση του συστήματος, αποσυναρμολόγηση της παλαιάς και αντικατάστασή της.
4. Περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά καθώς και η ηλεκτρική συνδεσμολογία
5. Αποκατάσταση του συστήματος και δοκιμές.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα του κατασκευαστικού οίκου χωρίς ελαττώματα και θα έχουν της προδιαγραφές που προβλέπονται από τους κανονισμούς όταν δεν προδιαγράφονται ιδιαίτερος. Σε οπδήποτε απαιτείται πιστοποίηση αυτή θα κατατεθεί πριν την έναρξη των εργασιών.
2. Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμή για το σύνολο των εργασιών του έργου (κατ' αποκοπή).
3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε και επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της προσφοράς να υποβάλλουν:

- Βεβαίωση Συνεργασίας με τον Κατασκευαστικό της Κ.Κ.Μ. (ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα) για την αποκατάσταση της βλάβης ή Πιστοποίηση του Τεχνικού Προσωπικού της Εταιρείας ότι διαθέτει την επάρκεια συντήρησης και επισκευής.
- Την Πιστοποίηση της Εταιρείας ή της Επιχείρησης για την ικανότητα διεκπεραίωσης των εργασιών που περιγράφονται στον κανονισμό ΕΕ2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια.
- Βεβαίωση της Δ.Τ.Υ. ότι έχουν λάβει γνώση των ειδικών και τοπικών συνθηκών των χώρων εκτέλεσης του έργου, της κατάστασης των. Η επίσκεψη των συμμετεχόντων θα γίνεται σε συνεννόηση (μετά από τηλ. επικοινωνία) με υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου η οποία θα χορηγεί και βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των συνθηκών υλοποίησης του έργου. Η ενημέρωση θα γίνει άπαξ για όλους τους συμμετέχοντες δύο – τρεις ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
- Πιστοποιητικό EN ISO14001:2015 ή 14001:2004 (με την υποχρέωση να αναβαθμιστεί το 2018 στην έκδοση 14001:2015) που αφορά σε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
- Πιστοποιητικό ISO OHSAS 18001:2007 που αφορά στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

- Πιστοποιητικό ISO σειράς 9001:2015 ή 9001:2008 (με την υποχρέωση να αναβαθμιστεί το 2018 στην έκδοση 9001:2015) που αφορά στην Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
- Να προσκομίσουν τουλάχιστον τρεις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιου έργου, δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων του τελευταίου έτους.
- Στην προσφορά θα υπάρχει επίσης αναλυτική περιγραφή των υλικών, εργασιών, και μεθοδολογίας υλοποίησης προς αξιολόγηση.
- ΣΑΥ, ΦΑΥ σύμφωνα με τη μελέτη των εργασιών
- Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού επιμελητηρίου σε ισχύ.
- Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα διαφοροποιήσεων (μικρών) των παραπάνω εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
- Ο χρόνος ολοκλήρωσης της αποκατάστασης λειτουργίας είναι 5 εργάσιμες ημέρες

ΑΕ 432/212-04-2019

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

- ☐ Να είναι κατασκευασμένα από α) φυσικό ελαστικό LATEX β) άλλο υλικό.
- ☐ Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και να αναγράφεται το δεξί – αριστερό στο πάνω μέρος του γαντιού.
- ☐ Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον χρήστη όσο και για τον ασθενή.
- ☐ Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα.
- ☐ Να φέρουν πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό.
- ☐ Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα:
ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση σπών)
ΕΛΟΤ EN455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής)
ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).
- ☐ Η ημερομηνία παραγωγής να είναι μικρότερη των έξι μηνών από την ημέρα παράδοσης.
- ☐ Να διατίθεται σε μεγέθη XS, SMALL, MEDIUM, LARGE,XL.
- ☐ Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.

ΑΕ 434/12-04-2019

Τεχνικές Προδιαγραφές για Απολυμαντικό- καθαριστικό χειρουργικών εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι (Είδος 543)

Υγρό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό και την απολύμανση χειρουργικών εργαλείων στο χέρι

- 1) Να έχει μη ερεθιστική οσμή και να είναι χαμηλής αφριστικότητας
- 2) Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων όπως αίμα, βλένες κ.λ.π.
- 3) Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματοκτόνο
- 4) Να μην διαβρώνει ή οξειδώνει τα χειρουργικά εργαλεία
- 5) Να μην περιέχει ενώσεις που ερεθίζουν τα μάτια, τους βλενογόνους, το αναπνευστικό, το δέρμα, όπως χλώριο, φαινόλες, αλδεύδες
- 6) Οι αραίώσεις που θα αξιολογηθούν είναι αυτές που θα έχουν αποτέλεσμα σε 15 λεπτά έως 30 λεπτά
- 7) Να έχει άδεια από το Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων)

Τεχνικές Προδιαγραφές για Υγρό Λιπαντικό για πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων (MIELE & STEELCO) (Είδος 431)

Υγρό λιπαντικό εργαλείων για αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων, συμβατό με τα αυτόματα πλυντήρια MIELE και STEELCO της Κεντρικής Αποστείρωσης

- 1) Να καθαρίζεται εύκολα
- 2) Να είναι τοξικολογικά ελεγμένο σύμφωνα με την EN ISO 10993-1
- 3) Να είναι κατάλληλο για νερό οποιασδήποτε σκληρότητας
- 4) Να είναι συμβατό με τα αυτόματα πλυντήρια MIELE και STEELCO και της Κεντρικής Αποστείρωσης

Τεχνικές Προδιαγραφές για Απορρυπαντικό για πλυντήρια μπιμπερόν (MIELE), σε σκόνη (Είδος 51)
Απορρυπαντικό για πλυντήρια μπιμπερόν MIELE της Κεντρικής Αποστείρωσης, σε σκόνη

- 1) Υψηλής καθαριστικής δράσης ώστε να αφαιρεί τα υπολείμματα γάλακτος, πρωτεϊνών κ.λ.π. από τις φιάλες μπιμπερόν
- 2) Να είναι αποδεδειγμένα ασφαλείς για νεογνά (να κατατεθούν σχετικά έγγραφα που θα το αποδεικνύουν)
- 3) Να είναι συμβατό με τα αυτόματα πλυντήρια MIELE της Κεντρικής Αποστείρωσης
- 4) Να είναι κατάλληλο για νερό οποιασδήποτε σκληρότητας
- 5) Να έχει άδεια από το Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων)

ΑΕ 435/212-04-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ
ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75 X 75 ή 80X80 CM ΤΥΠΟΥ NON WOVEN
(από κυτταρίνη και συνθετικές ίνες)

- Να μην είναι χαρτί τύπου κρεπ αλλά non woven, να είναι ενισχυμένο με συνθετικές ίνες και κυτταρίνη
- Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, μαλακό και με αυξημένη αντοχή στο σχίσσιμο.
- Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων.
- Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες.
- Να είναι απαλλαγμένο σορβιτόλης για να μην καταστρέφεται το αποστειρωμένο περιεχόμενο.
- Απουσία μηχανικής μνήμης.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής- λήξης και ο αριθμός παρτίδας.
- Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN EN 868-2, DIN EN ISO 11607-1.
- Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την κυτταροτοξικότητα.
- Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό).
- Να φέρει σήμανση CE.
- Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφραση του στα Ελληνικά.

ΑΕ 436/212-04-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ
ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 50 X 50 CM ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ NON WOVEN

- Ένα φύλλο εκ των εναλλασσόμενων χαρτιών να είναι από 100% συνθετικό.
- Ένα φύλλο εκ των εναλλασσόμενων χαρτιών να είναι από συνθετικές και κυτταρινούχες ίνες.
- Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, μαλακό και με αυξημένη αντοχή στο σχίσσιμο.
- Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων.
- Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες.
- Να είναι απαλλαγμένο σορβιτόλης για να μην καταστρέφεται το αποστειρωμένο περιεχόμενο.
- Απουσία μηχανικής μνήμης.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής- λήξης και ο αριθμός παρτίδας.
- Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN EN 868-2, DIN EN ISO 11607-1.
- Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την κυτταροτοξικότητα.
- Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό).
- Να φέρει σήμανση CE.
- Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφραση του στα Ελληνικά.