



**ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ:2241035445
ΚΑΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ρόδος 29/05/2023**

Αριθμ. Πρωτ: 2/34745

**ΠΡΟΣ: AMBIENTE I.K.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΔΩΝ
Οβρυά - Σαρδελά 51, 26500 Πάτρα
ΑΦΜ: 801074953, Δ.Ο.Υ.: Γ ΠΑΤΡΩΝ, Αρ. ΓΕΜΗ 148491616000
τηλ: 2616007601, info@ambiente.gr, www.ambiente.gr**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1709/2023

**Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)
«Προμήθεια απορριμματοδεκτών ανοιχτού τύπου Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ»**

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Νόμος Καλλικράτη.)
2. Το Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118
3. Νόμος 3463/2006 άρθρο 209
4. Το Π.Δ.80/2016
5. Το Ν. 4555/2018 πρόγραμμα Κλεισθénης
6. Την απόφαση 3170 (22/08/2022) του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων.
7. Το άρθρο 6 παράγραφος 14 του Ν.4071/2012
8. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 23REQ012726039 2023-05-22
9. Την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί με Α.Δ.Α.: **6ΓΡΨΩ1Ρ-ΕΦΝ** ποσού **33.604,00**
10. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 23REQ012758864 2023-05-26
11. Την αναγκαιότητα για την ανωτέρω προμήθεια όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.: **20-7131.0007 «Προμήθεια απορριμματοδεκτών ανοιχτού τύπου Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ»** ποσού **37.000,00** ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου των τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικών τιμών για **«Προμήθεια απορριμματοδεκτών ανοιχτού τύπου Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ»** ποσού

33.604,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 και ειδικότερα, από τον **Κ.Α. : 20-7131.0007** όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού **37.000,00** ευρώ για το έτος 2023

Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών. Η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 εμπίπτει **στο άρθρο 118 περί Απευθείας Ανάθεσης** κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και **με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης.**

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.604,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Κ.Α. : 20-7131.0007

CPV : 42417300-5 (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στον Δήμο Ρόδου υπάρχει ανάγκη προμήθειας ανοιχτών καρότσων (container) και οχήματος μεταφοράς τους για τη μαζική μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών από τις Δημοτικές Ενότητες στους Χ.Υ.Τ.Α. Βορείου Τριγώνου και Νότιας Ρόδου.

Ο Δήμος Ρόδου από το Πρόγραμμα Φιλόδημος II πρόκειται να προμηθευτεί όχημα μεταφοράς ανοιχτών καρότσων (container) 19tn (23SYMV012093495/07-02-2023) κόστους 128.700,00€. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ανοιχτών καρότσων (container) με σκοπό την αξιοποίηση του ως άνω οχήματος για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες του Δήμου Ρόδου.

Στην παρούσα τεχνική έκθεση περιλαμβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια μίας (1) ανοιχτής καρότσας (container) χωρητικότητας 18μ³ ήτοι 5.000 x 2.300 x 1.450 (Μ x Π x Υ) και δύο (2) ανοιχτών καρότσων (container) 23μ³ ήτοι 5.000 x 2.300 x 2.000 (Μ x Π x Υ) για τη μαζική μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την προμήθεια αυτή υπολογίζεται στο ποσό των **33.604,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **ΚΑ: 20-7131.0007**, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Ρόδου. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 4412/2016.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι μεταλλικές καρότσες (container) θα είναι ανοιχτού τύπου, απολύτως καινούργιες και αμεταχείριστες, καθαρής χωρητικότητας 18m³ με εσωτερικές διαστάσεις 5.000mm x 2.300mm x 1.450mm και 23μ³ με εσωτερικές διαστάσεις 5.000mm x 2.300mm x 2.000mm. Εξ' ολοκλήρου μεταλλικές, κατασκευασμένες από χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας, παραλληλογράμμου σχήματος, κατάλληλο για ασφαλή, υγιεινή μεταφορά και απόθεση των ογκωδών αντικειμένων - αδρανών υλικών κτλ. Ο κάθε μεταλλική καρότσα (container) θα είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή αντοχή στην παραμόρφωση των τοιχωμάτων από την άσκηση εσωτερικών πιέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους από τις υψηλές καταπονήσεις με ειδικές ενισχύσεις - νευρώσεις και προφίλ τοποθετημένα για αυτούς τους λόγους. Θα εξασφαλίζουν την ασφαλή συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση κατά τα στάδια φόρτωσης – εκκένωσης & εκφόρτωσης επί της υπερκατασκευής του οχήματος μεταφοράς του καθώς θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα διεθνή standards DIN 30 722. Επίσης η κατασκευή τους θα είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό ασφαλείας η ανάρτηση – στερέωση & αγκίστρωση κατά τα στάδια φόρτωσης – μεταφοράς – εκκένωσης & εκφόρτωσης του ακολουθώντας τους διεθνείς κανόνες κατασκευής και ασφαλείας και τις διεθνείς οδηγίες - standards. Η σχεδίαση τους θα είναι βασισμένη στο τεχνικό πρότυπο DIN 30722, που θέτει τους βασικούς περιορισμούς και δυνατότητες για την

λειτουργία, κατασκευή και χρήση υπερκατασκευών που μεταφέρονται από οχήματα τύπου HOOK-LIFT, ROLL ON/OFF (σύστημα γάντζου). Θα έχουν δυνατότητα ανύψωσης από το έδαφος φορτωμένες ή άδειες.

Οι μεταλλικές καρότσες (container) θα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα υψηλής ποιότητας St 37 για μεγαλύτερη αντοχή στην φθορά, τις καταπονήσεις, τις κρούσεις και τα ανάλογα βάρη (βαρέως τύπου). Το πάτωμα τους θα είναι κατασκευασμένο από έλασμα πάχους 4mm St 37, για την αποφυγή επικαθίσεων υλικού κατά την ανατροπή και την επίτευξη μεγαλύτερης ακαμψίας και στιβαρότητας, ενώ τα περιμετρικά πλαϊνά τοιχώματα από 3mm St 37. Η στιβαρότητα των containers θα επιτυγχάνεται με συγκόλληση ειδικών διαμορφωμένων προφίλ τύπου "Π" 50mm x 100mm x 50mm x 3mm κάθετα σε όλο το ύψος των περιμετρικών – πλαϊνών επιφανειών του τοποθετημένα ισομερή μεταξύ τους. Τα προφίλ αυτά θα συνδέονται μεταξύ τους με ενίσχυση σχήματος "Π" 70mm x 100 mm x 50mm, με την μια πλευρά πιο ανοιχτή για την αποφυγή συγκράτησης των υδάτων, στο κέντρο των πλάγιων προφίλ καθ' όλο το μήκος των containers. Αυτό θα επιτυγχάνει περισσότερη ενίσχυση και στιβαρότητα της κατασκευής. Τέλος τα κάθετα προφίλ θα συνεχίζουν με την ενίσχυση του πάτου με πι UNP 65x42 πριν στρωθεί η λαμαρίνα του πυθμένα. Στην επάνω μεριά της κατασκευής θα καταλήγει με έναν περιμετρικό κοιλοδοκό 120mm x 80mm x 3mm. Στο εμπρόσθιο τμήμα, οι μεταλλικές καρότσες θα φέρουν σύστημα ανάρτησης – απόθεσης άγκιστρο κατασκευασμένο από μασίφ st 37 Φ50mm για την παραλαβή, ώστε να είναι δυνατή η φόρτωση και εκφόρτωσή του με τα γερανοφόρα οχήματα εφοδιασμένα με σύστημα hooklift roll on/off. Στην πίσω πλευρά της κάτω επιφάνειάς του θα διαθέτει δύο (2) μεταλλικούς κυλίνδρους κύλισης Φ168X6 (6 5/8") τα οποία είναι σε μια βάση "Π" 10 χιλιοστών το οποίο λειτουργεί ως κέλυφος της ρόδας. Οι ρόδες θα φέρουν γρασαδόρους με αυλάκια διάχυσης μήκους 380mm που θα διευκολύνουν την απόθεση στο έδαφος αλλά και το σύρσιμο τους επί του εδάφους. Τα ράουλα κύλισης επί του εδάφους θα είναι κατασκευασμένα για μεγάλες καταπονήσεις και θα είναι τοποθετημένα σε δοκό HEA 140 κάθετα στο σασί της κατασκευής. Το σασί της όλης κατασκευής θα είναι από δοκό IPE 200 ενισχυμένο με νευρώσεις στον κορμό του δοκού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του DIN 30722. Όλη η κατασκευή των ανοιχτών καρότσων (container) θα είναι μελετημένη και σχεδιασμένη κατάλληλα ώστε να προσαρμόζεται & να ολισθαίνει εύκολα με τους δύο δοκούς IPE 180 που είναι η βάση της κατασκευής πάνω στα ράουλα κύλισης επί του μηχανισμού ανύψωσης (υπερκατασκευή γάντζου) που διαθέτει το όχημα μεταφοράς του. Στο πίσω μέρος του κάδου μεγάλων όγκων απορριμμάτων θα διαθέτει πόρτα ανοιγόμενη μονόφυλλη η οποία κατασκευή της θα είναι ως εξής: κατασκευασμένη από λαμαρίνα 4mm και δεμένη με πλαίσιο κοιλοδοκών 120mm x 80mm x 3mm με ενδιάμεσες τεγίδες σχήματος 'Π' 50x100x50 3mm τοποθετημένες σε οριζόντια αλλά και κάθετη θέση έτσι ώστε να σχηματίζεται ένας βρόγχος με 6 έξι κενά. Το σασί της πόρτας θα διαθέτει 2 πείρους φ 50 mm καθ ύψος της από την απέναντι μεριά των μεντεσέδων με μια απόσταση αξονική 1500 mm και στην μεριά του σασί του κάδου δίχαλο με σύστημα αγκύρωσης της πόρτας. Τέλος θα υπάρχει κασάνια για τον καλύτερο τρόπο κλεισίματος και σφράγισης του κάδου. Στην θέση ανοίγματος του φύλλου θα πρέπει απαραίτητα να διπλώνει σε θέση όπου είναι η λιγότερη απόσταση πλάτους του container. Το πιάσιμο της πόρτας εξασφαλίζεται με (2) άγκιστρα ασφάλισης στα πλάγια, και θα φέρει τρεις (3) βαρέως τύπου μεντεσέδες για στιβαρή αντοχή. Για την πλήρη ασφάλεια της πόρτας τοποθετείται επιπλέον ειδική "πεταλούδα" ασφάλισης για το κλείσιμο της πόρτας.

Στο επάνω μέρος του απορριμματοκιβωτίου θα υπάρχει μηχανισμός συρόμενου μουςαμά. Η κίνηση αυτή μεταδίδεται χειροκίνητα από τον χειριστή με μια μανιβέλα που θα είναι τοποθετημένη στο ύψος του χειριστή όταν είναι στην θέση φόρτωσης επί του οχήματος υπερκατασκευής. Τέλος η κίνηση του μουςαμά ανοιγόμενης θα γίνεται απαραίτητα με συρματοσχοίνο για να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος. Ο μουςαμάς θα είναι κατασκευασμένος από PVC αντοχής ο οποίος μαζεύει μεταξύ του απορριμματοκιβωτίου και της αμάξης του φορτηγού.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι ανοιχτές καρότσες (container) θα είναι χρωματισμένες σε χρώμα πορτοκαλί, RAL σε δύο στρώσεις μετά από διπλής στρώσης αστάρωμα των επιφανειών. Όλες οι χρησιμοποιούμενες βαφές θα είναι αρίστης ποιότητας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

Με την προσφορά να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού από τον κατασκευαστικό οίκο αναλυτικά μηχανολογικά σχέδια με αναφορά σε κάθε προδιαγραφή της εν λόγω περιγραφής. Το μηχανολογικά σχέδια θα ταυτίζονται με την κατασκευή κατά την παράδοση.

Επίσης:

- Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης CE για όλη την κατασκευή.
- Εργοστάσιο κατασκευής και προμηθευτής πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 για την κατασκευή σχεδιασμό και για την τεχνική υποστήριξη μεταλλικών καρότσων.

- Εργοστάσιο κατασκευής και προμηθευτής πιστοποιημένοι κατά ISO 14001:2015 με ίδια πεδία εφαρμογής .
- Εργοστάσιο κατασκευής και προμηθευτής πιστοποιημένοι κατά OHSAS 45001:2007 ότι εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία .
- Εργοστάσιο κατασκευής και προμηθευτής πιστοποιημένοι κατά ISO22301:2019 ότι πληροί σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικής συνέχειας με τα ίδια πεδία εφαρμογής .
- Να κατατεθεί από τον κατασκευαστή το διεθνές πρότυπο κατασκευής: DIN30722.
- Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας από το υπουργείο βιομηχανίας που θα περιέχει κωδικό nace: την κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων όπως και επίσης την Κατασκευή μερών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων, μη μηχανοκίνητων.
- Να κατατεθούν πιστοποιητικά τουλάχιστον δύο ηλεκτροσυγκολλητών κατά ISO 9606-1.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι μεταλλικές καρότσες (container) θα φέρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια φέρει σήμανση CE. Σε ειδικό μεταλλικό ταμπελάκι που τοποθετείται στο απορριμματοκιβώτιο όπου υπάρχουν τα στοιχεία του κατασκευαστή με τα στοιχεία του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι μεταλλικές καρότσες (container) θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους από την παραλαβή.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Οι μεταλλικές καρότσες (container) θα φέρουν σήμανση με τα ακόλουθα στοιχεία "**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ** και από κάτω **ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 2023**"

Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης στον χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος Ρόδου βαραίνει τον Ανάδοχο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Μεταλλική καρότσα (container) ανοιχτού τύπου 18μ ³ , 5.000 x 2.300 x 1.450 (Μ x Π x Υ)	1	8.700,00	8.700,00
2	Μεταλλική καρότσα (container) ανοιχτού τύπου 23μ ³ , 5.000 x 2.300 x 2.000 (Μ x Π x Υ)	2	9.200,00	18.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				27.100,00
ΦΠΑ 24%				6.504,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				33.604,00

Οι τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Μεταλλική καρότσα (container) ανοιχτού τύπου 18μ ³ , 5.000 x 2.300 x 1.450 (Μ x Π x Υ)	1		
2	Μεταλλική καρότσα (container) ανοιχτού τύπου 23μ ³ , 5.000 x 2.300 x 2.000 (Μ x Π x Υ)	2		
ΣΥΝΟΛΟ				
ΦΠΑ 24%				
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

Η συνολική τιμή προσφορά μας ανέρχεται στα (Ολογράφως)

.....

.....

.....

.....

Για την (εταιρεία)
Με εκτίμηση,
(Ημ/νία, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, Υπογραφή)

- ❖ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της **Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου**, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.
- ❖ Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου 1^α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016
- ❖ Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας**.
- ❖ **Οικονομική προσφορά**
- ❖ Από το μειοδότη **δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** επί του συμβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α.
- ❖ Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη της προμήθειας της πρόσκλησης.
- ❖ Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/20223
- ❖ Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023** και ώρα **09:00 π.μ.**
- ❖ Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα προμηθειών στην οδό **ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5 ΡΟΔΟΣ 85100** υπόψιν **κ. ΚΑΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗΣ**
- ❖ Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του αναλυτικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνα, Α.Φ.Μ. φαξ email.κ.λ.π.) και επίσης θα αναγράφει **ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** καθώς και **αναλυτικά τη διαδικασία στην οποία λαμβάνει μέρος**.

Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας έως την ημερομηνία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΣΠΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- 1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών**
- 2. Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης**
- 3. Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών** για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη