

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΑΔΑ****Ρόδος 05/07/2022****Αριθμ. Πρωτοκ: 2/38695**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2241038580 ΦΑΞ:2241039780
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκα
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5
Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ**

**Προς: 1) ΔΟΜΗΣΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕΒΕ
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
3^ο κλμ. Ρόδου Λίνδου Τ.Κ. 85100 Ρόδος
τηλ. 2241061700,68140-1,66101
φαξ.2241064050
Α.Φ.Μ 094388002 ΔΟΥ Ρόδου 7542
Email: sales@domisirodou.gr
2) Πίνακα αποδεκτών**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2540/2022**Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
4. Το Π.Δ.80/2016 και Ν.4555/2018.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, άρθρο 53 παρ.3α. (βάσει του οποίου δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά).
7. Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 269/2017, 311/2017 και 313/2017.
8. Την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια σε χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. Ατταβύρου του Δήμου Ρόδου.
9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 30-6661.0002.0020 ποσού 11.975,31 ευρώ.

Δήμος Ρόδου
Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

10. Την απόφαση Δημάρχου 26/10-01-2022 με ΑΔΑ: 6ΩΒΤΩ1Ρ-ΥΛ3 για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων.
11. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 22REQ010786895 2022-06-22
12. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 22REQ010837707 2022-06-29
13. Την απόφαση ανάληψης με ΑΔΑ:9ΦΚ5Ω1Ρ-ΨΡΘ
14. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2022 του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30-6661.0002.0020 με τίτλο «Χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. Ατταβύρου ΕΤΟΣ 2022» ποσού 12.000,00 ευρώ.

Αποφασίζει

- Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρου 118 του Ν. 4412/16) «για την προμήθεια Χρώματα – μονωτικά Δ.Ε. Ατταβύρου» του Δήμου Ρόδου .
- Β. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών
- Γ. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)**, για την προμήθεια ως κάτωθι:

Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών

Οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος όπως καταγράφονται στον Πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Τεχνικής Έκθεσης είναι οι ακόλουθες:

Α. Γενικά Χαρακτηριστικά-Περιγραφή

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (Εθνικές προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ, κλπ) και γενικά η κατασκευή και η λειτουργία τους θα ακολουθεί τα ευρωπαϊκά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Όλα τα υλικά θα προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία και θα διαθέτουν σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με την 6690 απόφαση (ΦΕΚ 19/τ.Β'/15-6-2012).

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά και σε ποσότητες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας, που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων από την Υπηρεσία. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Όλα τα υλικά θα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση τους σε περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα ή αποκλίσεις από τις αναγραφόμενες προδιαγραφές.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξης. Σημειώνεται ότι ζητείται από τον κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή μαζί με την προσφορά του, για κάθε υλικό που προσφέρει, να αναφέρει τον οίκο παραγωγής του (τη μάρκα του).

Παρακάτω αναγράφονται τα οικολογικά κριτήρια:

1. Εσωτερικοί χώροι σύμφωνα με την **ΕΕ C (2008) 4453** • Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση • Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους • Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) • Δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους • Μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιμο

2. Εξωτερικοί χώροι σύμφωνα με την **ΕΕ C (2008) 4452** • Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση • Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους • Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 20 • Δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους • Υψηλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και στις αλκαλικές επιφάνειες • Αντοχή στις καιρικές συνθήκες χωρίς προβλήματα κιμωλίας, ξεφλούδισματος, φλύκταινων, σκασμάτων • Ισχυρισμοί για ικανοποίηση ιδιοτήτων όπως αδιαβροχοποίηση, αναπνοή, ελαστικότητα και γεφύρωση ρωγμών, αντιμouxλική δράση επαληθεύονται από ανεξάρτητο φορέα/εργαστήριο. • Αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ετικέτα για την χρήση του προϊόντος, τον καθαρισμό των εργαλείων, την διαχείριση αποβλήτων κ.τ.λ.

Η συσκευασία κάθε προϊόντος θα αναφέρει την κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν, τα όρια επιτρεπόμενης περιεκτικότητας, τη μέγιστη περιεκτικότητα του προϊόντος σε Π.Ο.Ε. (συνολικά για το σύνολο των αποχρώσεων) σε g/lit και κάποια αναγνωρισμένη οικολογική σήμανση.

Β. Οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές κάθε προϊόντος είναι οι ακόλουθες:

1. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ακρυλικό χρώμα 100%, εξαιρετικής ποιότητας, οικολογικό, για βαφή και προστασία εξωτερικής τοιχοποιίας, κατάλληλο για βαφή καινούριων ή ξαναβαμμένων τοίχων, σοβάδων, μπετόν, με εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στα αλκάλια και εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η σύνθεσή του θα εξασφαλίζει την καλή αναπνοή και πολύ καλή αδιαβροχοποίηση στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Λευκής απόχρωσης, για χρήση με ρολό ή πινέλο σε συσκευασία 10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ρητίνη: Ακρυλικής Διασποράς Πυκνότητα: 1,30-1,55 gr/ml pH: 7,5-9,5 Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στην κατηγορία Α/γ • Ποιοτικά χαρακτηριστικά λευκότητας: >85-90 Δείκτης κιτρινίσματος: 7.500 παλινδρομήσεις Απόδοση: 8-11m²/lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις), ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την απόχρωση.

2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες επιφάνειες κ.λπ. Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή. Να μην περιέχει στη σύνθεσή του βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδεΐδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο-καθάρισμα), και αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις. Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών και σχολείων. Να είναι άοσμο, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Απόχρωσης: χρώματος λευκού, σε συσκευασία των 10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς Πυκνότητα: 1,30-1,50 gr/ml pH: 7,5-9,5 Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδρομήσεις 21 Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ [Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75gr/lt (2007) και 30gr/lt (2010)] • Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Δείκτης λευκότητας: >80 Δείκτης κιτρινίσματος: 9.000 κινήσεις Αντοχή σε επιταχυνόμενη γήρανση: 10/10 (1 μήνας, 50°C) Ικανότητα επαναχρωματισμού: Να μην παρατηρείται καμιά αλλοίωση της αρχικής στρώσης Πρόσφυση (Pull Off): > 2Nt/mm Απόδοση: 8,5-10,5 m²/lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

3. ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Πλαστικό χρώμα ματ, εσωτερικής χρήσης, εξαιρετικής ποιότητας, για το χρωματισμό των πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, για τη βαφή νέων επιφανειών ή την επαναβαφή τοίχων, σοβάδων, γυψοσανίδων και σπατουλαριστών. Απόχρωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας (κίτρινο, κόκκινο, μπλε, ώχρα, κεραμίδι, καφέ, μαύρο, πράσινο κλπ) και καλυπτικότητας τουλάχιστον 10m²/lt ανά στρώση

Δήμος Ρόδου

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

για χρήση με ρολό ή πινέλο, με αντοχές στα αλκάλια και στο συχνό πλύσιμο. Συσκευασία 750ml. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρητίνη: Διασπορά με βάση ακρυλικές ρητίνες Πυκνότητα: >1,20 gr/ml, ανάλογα με την απόχρωση PH: 7,0-9,5 Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδρομήσεις Καλυπτική ικανότητα: >CR 95 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά Τα ειδικά πιγμέντα που χρησιμοποιούνται να έχουν μεγάλη αντοχή στα αλκάλια. Να ενσωματώνονται εύκολα σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα και χαρακτηρίζονται από μεγάλη χρωστική δύναμη. Οι αποχρώσεις που προκύπτουν να έχουν μεγάλες αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και τον χρόνο.

4. ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις) Κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών ξύλου, τοίχου, γυψοσανίδας, αλουμινίου, χαλκού, γαλβανιζέ, πολυεστέρα, ασταρωμένου μετάλλου, σκληρού P.V.C και γυαλιού, σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία, σε συσκευασία 750ml. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμφάνιση: Σατινέ υφή PH: 8,5-8,9 Καλυπτική ικανότητα – Λευκό: CR >98 Καλυπτική ικανότητα – Βάσεις: CR>95 Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδρομήσεις Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες

A/a και A/γ • Ποιοτικά χαρακτηριστικά Να έχει πολύ καλή πρόσφυση σε παλιά βερνικοχρώματα διαλύτου. Να μην κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου ακόμα και σε κλειστούς χώρους. Να παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο με απορρυπαντικά και στην κιμωλίαση. Στην εφαρμογή της να έχει μαλακό-ομοιόμορφο άπλωμα και εύκολο δούλεμα.

5. ΑΡΚΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ (ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις) ΝΤΟΥΚΟ 22 Αστάρι μετάλλου υψηλής ποιότητας (ντουκόχρωμα) νέας γενιάς, εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με χαμηλή περιεκτικότητα VOC και ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες. Ιδανικό για κάθε μεταλλική επιφάνεια, όπου είναι επιθυμητά το εξαιρετικό φινίρισμα, η αυξημένη σκληρότητα και οι μηχανικές αντοχές. Το υλικό θα έχει καλή πρόσφυση και αντοχή στο νερό, θα είναι κατάλληλο για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή πιστόλι, διαφόρων αποχρώσεων με βάση τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, σε συσκευασία 750ml. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμφάνιση: Σατινέ υφή Θεωρητική απόδοση (m²/lt): 14-18 Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C Αντοχή στο πλύσιμο: Το υπόστρωμα να μην αποκαλύπτεται τουλάχιστον μετά από 750 κύκλους Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες A/a και A/γ • Ποιοτικά χαρακτηριστικά Να σχηματίζει ένα ελαστικό και παράλληλα σκληρό φιλμ, με υψηλές αντοχές στην τριβή καθώς και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη ρύπανση. Να διατηρεί την ελαστικότητα, τον βαθμό στιλπνότητας και την φωτεινότητά του ακόμα και με την πάροδο του χρόνου. Να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα. Να προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, να έχει μαλακό δούλεμα και καλό άπλωμα. Να μην περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

6. ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% (σε διάφορες αποχρώσεις) Οικολογικό τσιμεντόχρωμα, 100% ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς κατάλληλο για εσωτερική αλλά κυρίως για εξωτερική χρήση, ικανό να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εμφανές μπετόν, κλπ, δηλαδή υποστρωμάτων έντονα αλκαλικών, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία. Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία (Λευκό, γκρι, ώχρα, κεραμιδί), σε συσκευασία των 10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμφάνιση: Βελουτέ ματ με στιλπνότητα Απόδοση: 9-11m² ανά στρώση τουλάχιστον, ανάλογα με την επιφάνεια Αντοχή στην έκπλυση: >7.500 παλινδρομήσεις Αντοχή στην τριβή: Να μην αποκαλύπτεται το υπόστρωμα έως 1.000 κύκλους Στέγνωμα: Στεγνό στην αφή 1-2 ώρες Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, (αλκάλια, νερό, υπεριώδη ακτινοβολία). Να παρουσιάζει πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση. Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα. Να είναι προϊόν χαμηλών πτητικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

7. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό με μεγάλες αντοχές στην υπεριώδη ακτινοβολία και εξαιρετική αδιαπερατότητα στο νερό. Με πολύ καλή πρόσφυση πάνω σε τσιμέντο, τσιμεντοκονίες, σοβάδες, αμιαντοτσιμέντο, πλάκες ταρατσών, τούβλα, κατάλληλο για χρήση κυρίως ταρατσών για την αποφυγή υγρασίας σε συσκευασία των 9lt.

8. MINIO Αντισκωριακό υπόστρωμα εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για σιδερένιες επιφάνειες για την προφύλαξη σιδηρών κατασκευών από την σκουριά στο ύπαιθρο και για το αστάρωμα ξύλων σαν ανασταλτικό στη σήψη με υψηλές αντοχές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών, απόχρωσης κοκκινοπορτοκαλί σε συσκευασία 1kg.

9. & 10. ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Διαφανές ακρυλικό αστάρι νερού για τοίχους, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το υλικό θα έχει καλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα ώστε να ισοχυροποιεί τοίχους και πορώδεις επιφάνειες όπως στόκους, σοβάδες, σπατουλαριστά, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, υδροχρώματα κλπ. Θα είναι ικανό να εξασφαλίζει υψηλή αναπνοή και αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας που βάφεται με δυνατότητα να μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα και απόδοσης τουλάχιστον 7m²/lt ανά στρώση, ανάλογα την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας, ανθεκτικό στα αλκάλια και το νερό σε συσκευασία των 10lt και των 3lt.

11. ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Σπρέι ακρυλικής βάσης 400ml διαφόρων χρωμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, για επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με εξαιρετική αντοχή σε ακτινοβολία UV και μεγάλη καλυπτικότητα δημιουργώντας ένα ανθεκτικό στρώμα χρώματος σε πολλές επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, κεραμικά, πλαστικά κ.α.

12. ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Πολυουρεθανικό – αλκυδικό βερνίκι ξύλου ναυτικών προδιαγραφών 1 συστατικού με ειδικά πρόσθετα καθώς και φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, με μεγάλη ελαστικότητα που θα ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου ώστε να μην ξεφλουδίζει και να μην φουσκώνει. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση με υψηλή αντοχή σε τριβή – κίνηση και εξαιρετική διεισδυση για προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, παρκέτα, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια, αλλά και για συντήρηση - ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα. Αγχρωμο-διαφανές βερνίκι όπου θα εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό και θα αποδίδει περίπου 12-17m² /lt ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, σε συσκευασία 2,5lt. 24

13. ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ Εγχρωμο συντηρητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Υδατοδιαλυτό, άοσμο, όπου θα εφαρμόζεται με πινέλο, βούρτσα, πιστόλι ή εμβάπτιση, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Θα περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, θα παρέχει προστασία από υγρασία, μύκητες, μπλε κηλίδες και σήψη, με μεγάλη ελαστικότητα ώστε να ακολουθεί τις διαστολές-συστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει, να φουσκώνει και να σπάει. Θα έχει απόδοση τουλάχιστον 14 m² /lt ανά στρώση, απόχρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας (δρυς, πράσινο κλπ), σε συσκευασία των 750ml.

14. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ Διαλυτικό γενικής χρήσεως κατάλληλο για αραίωση προϊόντων βάσεως νιτροκυταρρίνης και καθαρισμού εργαλείων, κατάλληλο για χρήση με πιστόλι και πινέλο, σε συσκευασία 4lt.

15. WHITE SPIRIT Διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων για πινέλο, ρολό και για τον καθαρισμό των εργαλείων, σε συσκευασία 4lt.

16. ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ Ειδικό κονίαμα (παρετίνη) για την εξομάλυνση των επιφανειών πριν από το βάψιμο σε συσκευασία των 20kg.

17. ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Ισχυρότατο διεισδυτικό συνθετικό υλικό, σε μορφή σπρέι, με βάση το πετρέλαιο με υψηλή διαλυτική και αντισκωριακή ισχύ με δυνατότητα να διεισδύει στα πιο λεπτά σημεία των εξαρτημάτων, να διασπά την σκουριά, να εκτοπίζει την υγρασία, να ξεμπλοκάρει κολλημένα μέταλλα, βίδες, ελατήρια, ρακόρ, νημάτων, μεντεσέδων και όλων των άλλων μηχανικών μερών που επηρεάζονται από την σκουριά και την οξείδωση σε συσκευασία 240-300ml.

18. ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ Ταινία σήμανσης δρόμων, μήκους 200 μέτρων, χρώματος λευκό-κόκκινο.

19. ΛΑΒΗ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18

20. ΡΟΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΣΕΤ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18 Ρολό πολυεστερικό τύπου ROLLEX διαστάσεων 18x0,80 κομπλέ με το χερούλι με κοντή τρίχα.

21. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο 18 Ρολό πλαστικών-ακρυλικών χρωμάτων πολυεστερικό 18cm 25

22. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ Νο 18

23. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΟΧΕΡ ΓΙΑ ΝΤΟΥΚΟ Ρολό βερνικοχρωμάτων μοχέρ διαστάσεων 10cm.

24. ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ (ΣΕΤ) 10cm

25. ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ (ΣΕΤ) 7cm

26. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 10cm

27. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 6cm

28. & 29.& 30. ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ με ξύλινη ή πλαστική λαβή. 31. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο 60, 80, 10, 120, έως 320 Γυαλόχαρτα κατάλληλα για μέταλλα και τοιχοποιία σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

32. & 33. ΚΟΝΤΑΡΙ Κοντάρι βαφής απλό, μέγιστου ύψους 2m και 3m.

34. & 35. ΚΟΝΤΑΡΙ Κοντάρι βαφής τηλεσκοπικό αλουμινίου, 4m και 5m.

36. & 37. ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ Επαγγελματικό επίπεδο πινέλο, για τοποθέτηση σε κοντάρι, με πλαστική λαβή, ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση, κατάλληλο για όλα τα χρώματα.

38. ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5"

39. & 40. & 41. ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Επίπεδο πινέλο βαφής με ξύλινη λαβή και λευκή συνθετική τρίχα κατάλληλο για όλα τα χρώματα, διαστάσεων Νο 1,5", Νο 2", Νο 2,5".

42. ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ Βούρτσα χειρός με λαβή.

43. ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΞΥΛΙΝΗ Νο 28 Βούρτσα για ασβέστωμα στρογγυλή (μπανιέρα) Νο 28 με κοντάρι.

44 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ Διάφανη αντιμυκητιακή όξινη σιλικόνη γενικής χρήσης κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, σε μπάνια, κουζίνες κλπ σε φύσιγγα 280-330ml. 26

45. ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση χρώματος λευκού. Κατάλληλη για αρμούς και ρωγμές για αρμούς με μέτρια μμετακίνηση (έως 15%). Γενικά η σιλικόνη θα έχει την δυνατότητα σφράγισης προκατασκευασμένων πάνελ και πλαισίων-τοιχοποιιών, καθώς και δυνατότητα για την επιδιόρθωση σχισμών, σκασιμάτων και διακοσμητικών στοιχείων σε τοίχους και οροφές. Συσκευασία σε φύσιγγα 280ml.

A · A ·	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 10LT	τεμ.	30	36,29€	1.088,70 €
2	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 10LT	τεμ.	30	26,61€	798,30 €
3	ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 750ml	τεμ.	80	5,24€	419,20 €
4	ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις) 750ml	τεμ.	40	8,87€	354,80 €
5	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ(ΛΑΔΟΜΠΟΓ ΙΑ)ΓΙΑ ΕΣΩΤ.- ΕΞΩΤ.ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις) 750ml	τεμ.	60	8,06€	483,60 €
6	ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%(σε διάφορες αποχρώσεις) 10LT	τεμ.	30	36,29€	1.088,70 €

7	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 9lt	τεμ.	45	39,52€	1.778,40 €
8	MINIO 1kg	τεμ.	20	5,65€	113,00 €
9	ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 10lt	τεμ.	30	33,87€	1.016,10 €
1 0	ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 3LT	τεμ.	10	10,89€	108,90 €
1 1	ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	τεμ.	20	4,03€	80,60 €
1 2	ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2,5lt	τεμ.	30	19,35€	580,50 €
1 3	ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 750ml	τεμ.	40	7,26€	290,40 €
1 4	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 4lt	τεμ.	10	10,48€	104,80 €
1 5	WHITE SPIRIT 4lt	τεμ.	20	9,68€	193,60 €
1 6	ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ 20kg	τεμ.	20	8,06€	161,20€
1 7	ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ	τεμ.	20	4,84€	96,80 €

1 8	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟ- ΚΟΚΚΙΝΟ	τεμ.	20	3,23€	64,60 €
1 9	ΛΑΒΗ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18	τεμ.	5	1,53€	7,65 €
2 0	ΡΟΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΣΕΤ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18	τεμ.	10	3,23€	32,30 €
2 1	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18	τεμ.	5	3,23€	16,15 €
2 2	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ Νο18	τεμ.	5	4,84€	24,20 €
2 3	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΟΧΕΡ ΓΙΑ ΝΤΟΥΚΟ	τεμ.	5	1,21€	6,05 €
2 4	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ(ΣΕΤ)10cm	τεμ.	10	2,42€	24,20 €
2 5	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ(ΣΕΤ)7cm	τεμ.	10	1,45€	14,50 €
2 6	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ)ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 10cm	τεμ.	10	1,37€	13,70 €
2 7	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ)ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 6cm	τεμ.	10	1,21€	12,10 €
2 8	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4cm	τεμ.	10	1,61€	16,10 €

2 9	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 8cm	τεμ.	10	2,42€	24,20 €
3 0	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 10cm	τεμ.	10	2,02€	20,20€
3 1	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο60, 80,10,120 έως 320	τεμ.	100	1,21€	121,00 €
3 2	ΚΟΝΤΑΡΙ 2Μ	τεμ.	3	2,82€	8,46 €
3 3	ΚΟΝΤΑΡΙ 3Μ	τεμ.	3	3,23€	9,69 €
3 4	ΚΟΝΤΑΡΙ 4Μ	τεμ.	3	14,52€	43,56 €
3 5	ΚΟΝΤΑΡΙ 5Μ	τεμ.	3	18,55€	55,65 €
3 6	ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1/2"	τεμ.	10	2,82€	28,20 €
3 7	ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 3"	τεμ.	10	3,63€	36,30 €
3 8	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5"	τεμ.	10	1,94€	19,40 €
3 9	ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο1"	τεμ.	10	0,97€	9,70 €

4 0	ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο2"	τεμ.	10	1,45€	14,50 €
4 1	ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο3"	τεμ.	10	1,94€	19,40 €
4 2	ΧΕΙΡΟΒΟΥΡΤΣΑ	τεμ.	10	2,82€	28,20 €
4 3	ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΕΥΛΙΝΗ Νο28	τεμ.	20	6,05€	121,00 €
4 4	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ	τεμ.	20	2,42€	48,40 €
4 5	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ	τεμ.	50	1,21€	60,50€
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				9.657,51 €
	Φ.Π.Α. 24%				2.317,80 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%				11.975,31 €

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις Υπηρεσίες της Δ.Ε. Απαβύρου και τα έξοδα μεταφορά και φορτοεκφόρτωσης τους βαρύνουν τον οικονομικό φορέα.

Ο οικονομικό φορέας υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο.

- ❖ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της **Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου**, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή οικονομικό φορέα είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.
- ❖ Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα αναφέρονται: α) ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης και β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου 1^α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016.
- ❖ Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας**.
- ❖ Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. Επίσης θα προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που

ασφαλιζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες ή έχουν σχέση εργασίας με την εταιρεία.

- ❖ Από το μειοδότη **δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** επί του συμβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α.
- ❖ Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη της προμήθειας της πρόσκλησης.
- ❖ Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2022.

Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο θα διεξαχθεί την **Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 9:00π.μ.**

Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου στην οδό **Πλατεία Ελευθερίας αριθ. αριθ. 1** μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας δηλαδή την **Δευτέρα 11 Ιουνίου 2022 μέχρι τις 2:00 μ.μ.** Στην προκειμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του αναλυτικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνα, Α.Φ.Μ. φαξ email.κ.λ.π.) και επίσης θα αναγράφει «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ καθώς και αναλυτικά τη διαδικασία (προμήθεια) στην οποία λαμβάνει μέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-38580 και φαξ: 22410-39780, στην κα. Μαράκα Ελένη.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. **Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών**
2. **Δ/νση Οικονομικών**
3. **Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου**
4. **Δημοτική Ενότητα Ατταβύρου**
5. **Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών** για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη.
6. **Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, τακτικά μέλη: α) Αμβροσιάδη Χρυσανγή, β) Μισοδουλάκης Κυριαζής, γ) Θαρανού Παρασκευή.**

Δήμος Ρόδου
Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών