



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό – Γραφείο Προμηθειών
ΤΑΧ/ΚΗ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 128
ΠΛΗΡΟΦ. Γκρίλλας Διονύσιος
ΤΗΛ/ΦΑΞ : 2622 360167
E-mail : grafiopromithion@yahoo.gr

**Αμαλιάδα : 29-11-2024
Αριθ. Πρωτ.: 11803**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις των Ν. 3329/05, Ν.4152/2013, Ν.4250/2014 και Ν.4782/2021, άρθρο 50.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες του **Τεχνικού Τμήματος**, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής:**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Παρατηρήσεις/τεχνικές προδιαγραφές
1.	Γραφείο με διαστάσεις: μήκος 120cm, πλάτος 80cm, ύψος 75cm. Να φέρει τουλάχιστον δύο (2) ενσωματωμένα συρτάρια από ξύλο μασίφ.	1 τεμ.	Όπως στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ 1
2.	Τροχήλατη καρέκλα γραφείου.	1 τεμ.	
3.	Σταθερή καρέκλα γραφείου.	1 τεμ.	
4.	Στόρια παραθύρου με διαστάσεις: ύψος 130cm και πλάτος 100cm περίπου.	1 τεμ.	
5.	Ταμπέλα με κείμενο: «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» με διαστάσεις: 27cm X 6cm	1 τεμ.	

Προϋπολογισμός δαπάνης: 1.200,00 € με Φ.Π.Α.

Τμήμα που αιτείται το υλικό : Τεχνικό.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.Ε00208.0001

CPV: 39121100-7, 39515430-8.

Τρόπος υποβολής προσφορών :

Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Ανάλυση τιμής ανά είδος και υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου τα σχετικά πιστοποιητικά υλικών και επισκευών.

Για προσφορές άνω των 1.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. να κατατίθεται ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα επί ποινή απόρριψης.

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει την τοποθέτηση, σύνδεση και τα υλικά για την υδραυλική και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση με σύνδεση στον ηλεκτρολογικό πίνακα κλιματισμού. Όλα τα υλικά και εργασία για την σύνδεση και λειτουργία του βαραίνουν τον ανάδοχο.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 10/12/2024 ώρα 14:00 μ.μ.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα : α) κωδικό αιτήματος νοσοκομείου, β) κωδικό είδους εταιρείας, γ) κωδικό κατασκευαστή, δ) κατηγορία και περιγραφή υλικού, ε) REF number, στ) κατασκευαστικό οίκο.
2. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.
3. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
4. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης υλικών.
5. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
7. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
9. **Χρόνος ισχύος προσφορών :** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

10. Τρόπος παράδοσης - παραλαβής :

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

11. Ειδικοί όροι συμμετοχής :

- Ο προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
- Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση/ανάθεση.
- Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**ΜΠΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
A1. Τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα ως καθίσματα εργασίας διευθυντικών στελεχών σε χώρους γραφείων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα καθίσματα είναι περιστρεφόμενα, τροχήλατα, με μπράτσα και έχουν επένδυση έδρας και πλάτης με δερματίνη.	ΝΑΙ		
A2. Τα καθίσματα είναι αμεταχείριστα και δεν έχουν οποιαδήποτε φθορά.	ΝΑΙ		
A3. Ο σχεδιασμός και τα υλικά των καθισμάτων δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου.	ΝΑΙ		
A4. Οι επιφάνειες των καθισμάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες φροντίδας της δερματίνης, καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.	ΝΑΙ		
B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ			
B1. Έδρα Το κάθισμα έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της έδρας με μηχανισμό που περιλαμβάνει αμορτισέρ κατηγορίας τουλάχιστον 3. Η έδρα του καθίσματος έχει τις παρακάτω διαστάσεις: - Ύψος της έδρας στην κατώτερη θέση: $\leq 42 \text{ cm}$ - Ύψος της έδρας στην ανώτερη θέση: $\geq 52 \text{ cm}$ - Πλάτος έδρας: $\geq 45 \text{ cm}$ - Βάθος έδρας: $45 \pm 3 \text{ cm}$	ΝΑΙ		
B2. Πλάτη Η επιφάνεια (μαξιλάρι) της πλάτης του καθίσματος είναι ενιαία ή διαμορφώνεται σε δύο μέρη (το κύριο τμήμα και το προσκέφαλο που προσαρτάται στο πάνω μέρος αυτού) και δεν είναι ενωμένη με την έδρα. Η πλάτη του καθίσματος έχει ανατομική σχεδίαση που παρέχει υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας και του κεφαλιού του χρήστη. Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης. Η πλάτη συνολικά (κύριο τμήμα και προσκέφαλο εφόσον υπάρχει) έχει τις παρακάτω διαστάσεις: - Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην κατώτερη θέση της πλάτης: $\leq 65 \text{ cm}$ - Ύψος επιφάνειας πλάτης: $\geq 65 \text{ cm}$	ΝΑΙ		

B3. Μπράτσα Τα μπράτσα του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: - Ύψος μπράτσου από την έδρα στην κατώτερη θέση: $\leq 22,5$ cm - Ύψος μπράτσου από την έδρα στην ανώτερη θέση: $\geq 25,0$ cm - Εύρος ρύθμισης ύψους $\geq 5,0$ cm - Πλάτος μπράτσου στο άνω οριζόντιο τμήμα: ≥ 5 cm	NAI		
B4. Βάση στήριξης καθίσματος Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτίνων διαμέτρου τουλάχιστον 64 cm. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος ιστός (άξονας), επί του οποίου τοποθετείται η έδρα του καθίσματος. Σε κάθε ακτίνα της βάσης προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού πείρου, δίδυμος τροχός με διάμετρο 5 – 6 cm.	NAI		
B5. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε τρεις ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti-shock).	NAI		
B6. Οι διαστάσεις της έδρας (B1), της πλάτης (B2), των μπράτσων (B3) και της Βάσης (B4) μετρούνται βάσει του προτύπου EN 1335-1.	NAI		
B7. Ο σχεδιασμός του καθίσματος καθιστά δυνατή τη μη καταστροφική αποσυναρμολόγηση για αντικατάσταση στοιχείων / μερών του σύμφωνα με το εγχειρίδιο της παρ. Δ4, με κοινά και απλά εργαλεία χειρός και ανειδίκευτη εργασία.	NAI		
B8. Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται σχέδιο ή φωτογραφία του προσφερόμενου καθίσματος επί του οποίου σημειώνονται οι διαστάσεις.	NAI		
Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			
Γ1. Έδρα και πλάτη καθίσματος Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από κοντραπλακέ ή από ενισχυμένο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο κόντρα πλακέ ή το πλαστικό προσαρμόζεται αφρώδης πολουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 50 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 40 kg/m ³ για την έδρα και 30 kg/m ³ για την πλάτη. Οι επιφάνειες της έδρας και της πλάτης που έρχονται σε επαφή με το χρήστη επενδύονται με ταπετσαρία δερματίνης χρώματος μαύρου με τις προδιαγραφές της Ενότητας ΣΤ. Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης φέρουν καλύπτρες από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής.	NAI		

Γ2. Μπράτσα Τα μπράτσα είναι από γυαλισμένο αλουμίνιο ή από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή συμπαγές πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος ή συνδυασμό αυτών. Εάν τα μπράτσα είναι μεταλλικά, τότε στο άνω οριζόντιο τμήμα τους φέρουν επικάλυψη από συνθετικό υλικό για άνεση κατά τη στήριξη.	ΝΑΙ		
Γ3. Βάση Η ακτινωτή βάση είναι κατασκευασμένη από γυαλισμένο χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή επιχρωμιωμένο χάλυβα. Ο κατακόρυφος άξονας, που προσαρμόζεται στο κέντρο της βάσης για τη στήριξη της έδρας του καθίσματος, είναι μεταλλικός. Οι δίδυμοι τροχοί, που προσαρμόζονται στις ακτίνες της βάσης, είναι κατασκευασμένοι από συμπαγές πλαστικό υλικό και φέρουν περιμετρικά λαστιχάκι.	ΝΑΙ		
Γ4. Στην τεχνική προσφορά παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής των καθισμάτων.	ΝΑΙ		
Γ5. Τα ξύλινα στοιχεία των καθισμάτων προέρχονται από ξυλεία «νόμιμα υλοτομημένη», όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις των άρθρων 4 και 5 του ως άνω κανονισμού.	ΝΑΙ		
Γ6. Οι εκπομπές φορμαλδεΐδης από προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του καθίσματος, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για την κατάταξη του προϊόντος σε κλάση φορμαλδεΐδης Ε1 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 περ. 2 της Κ.Υ.Α Ζ3-5430/22-04-2009 (ΦΕΚ Β' 746) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (Β' 2650) και ισχύει. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.	ΝΑΙ		
Γ7. Για τα υλικά κατασκευής των καθισμάτων πληρούνται οι περιορισμοί για τις επικίνδυνες ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα του άρθρου 67 του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006). Επίσης ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% (κατά βάρος) σε καθένα από τα στοιχεία / υλικά κατασκευής των καθισμάτων ή δηλώνει απουσία αυτών.	ΝΑΙ		

Γ8. Για την παραγωγή της αφρώδους πολυουρεθάνης των καθισμάτων δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά μέσα ή ως βοηθητικά διογκωτικών μέσων. Ο προσφέρων εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων δήλωση του κατασκευαστή⁽¹⁾ της αφρώδους πολυουρεθάνης με την οποία θα βεβαιώνεται η συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση. Τα καθίσματα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου I που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται και ως αποδεικτικό μέσο προσκομίζεται η βεβαίωση / πιστοποιητικό απονομής στο κάθισμα του οικολογικού σήματος.	ΝΑΙ		
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			
Δ1. Τα καθίσματα παραδίδονται συσκευασμένα κατάλληλα για την προστασία του επίπλου από φθορές. Όλα τα εξαρτήματα, που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του καθίσματος, τοποθετούνται σε ξεχωριστή συσκευασία (ανά είδος) και ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία.	ΝΑΙ		
Δ2. Τα καθίσματα φέρουν σήμανση σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές σημείο, όπου αναγράφεται αποκλειστικά ο αγοραστής, καθώς και ο αριθμός και το έτος της σχετικής σύμβασης.	ΝΑΙ		
Δ3. Τα καθίσματα συνοδεύονται από έντυπα στα ελληνικά με - τις οδηγίες χρήσης των μηχανισμών ρύθμισης και - τις οδηγίες φροντίδας της ταπετσαρίας (δερματίνης), τα οποία τοποθετούνται εντός της συσκευασίας κάθε καθίσματος.	ΝΑΙ		
Δ4. Τα καθίσματα συνοδεύονται από εγχειρίδιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του καθίσματος όπου απεικονίζονται τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.	ΝΑΙ		
Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
Ε1. Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, δηλώνει τον κατασκευαστή⁽¹⁾ των καθισμάτων, το εργοστάσιο παραγωγής τους και τον τόπο εγκατάστασής του καθώς και την εμπορική επωνυμία των προσφερόμενων καθισμάτων εάν αυτά διατίθενται στην αγορά. Επίσης δηλώνει την εμπορική επωνυμία και τον κατασκευαστή⁽¹⁾ της δερματίνης που θα χρησιμοποιηθεί για την ταπετσαρία των προσφερόμενων καθισμάτων.	ΝΑΙ		

E2. Τα καθίσματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 1335-2 «Επιπλα γραφείου - Καθίσματα εργασίας γραφείου – Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας» ως προς τις παραγράφους 4 και 5 αυτού. Ο προσφέρων, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 1335-2 ή έκθεση δοκιμών (test report) σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, που έχει εκδοθεί για το μοντέλο του προσφερόμενου καθίσματος στο όνομα του κατασκευαστή⁽¹⁾ του από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή διαπιστευμένο εργαστήριο αντίστοιχα.	NAI		
E3. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων είναι καταχωρισμένη στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά δηλώνεται ο αριθμός καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EMAS (EU EMAS Register) ή υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης.	NAI		
E4. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας.	NAI		
E5. Τα καθίσματα παραδίδονται συναρμολογημένα ή συναρμολογούνται στον τόπο παράδοσης από τον ανάδοχο.	NAI		
E6. Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	NAI		
ΣΤ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ			
ΣΤ1. Σύνοψη: Επικάλυψη: PVC ή μείγμα PVC και PU (max 5% PU στο σύνολο της δερματίνης). Βάση: Πολυεστέρας ή βαμβάκι ή σύμμικτο πολυεστέρας – βαμβάκι.	NAI		
ΣΤ2. Βάρος: $\geq 450 \text{ g/m}^2$	NAI		

ΣΤ3. pH: 4 - 7,5	NAI		
ΣΤ4. Αντοχή στον εφελκυσμό κατά μήκος: $\geq 550\text{N}$ και κατά πλάτος: $\geq 400\text{N}$ <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 13934-1</i>	NAI		
ΣΤ5. Αντοχή στο σχίσσιμο κατά μήκος: $\geq 35\text{ N}$ και κατά πλάτος: $\geq 45\text{N}$ <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 4674-1, Method A</i>	NAI		
ΣΤ6. Αντίσταση στη φθορά: ≥ 50.000 κύκλοι <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 12947-2, 12 kPa</i>	NAI		
ΣΤ7. Αντοχή χρωματισμού i) στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό): Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E04</i> ii) στο νερό: Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E01</i> iii) Στην τριβή: Ξηρή: $\geq 4-5$, Υγρή: ≥ 4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105X12</i> iv) Στο ηλιακό φως: $\geq 4-5$ (<i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO105 B02</i>)	NAI		
ΣΤ8. Ο προσφέρων με την τεχνική του προσφορά υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ⁽¹⁾ ή και δήλωση του κατασκευαστή της δερματίνης ή και έκθεση δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.	NAI		
ΣΤ.9 Ο ανάδοχος με τη παράδοση των καθισμάτων θα προσκομίζει δείγμα της δερματίνης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επιφάνειας περίπου $2,0\text{ m}^2$, διαστάσεων αναλόγως του φάρδους της δερματίνης (ενδεικτικά $1,60\text{m} \times 1,20\text{ m}$ ή $1,50\text{m} \times 1,40\text{m}$ ή $1,80\text{m} \times 1,10\text{m}$)	NAI		