

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΑΘΗΝΑ 24/12/2014 - 13:25
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Δ.ΠΡΟΜ. Α 4012046 ΕΞ
2014

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2
ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 104 37
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΚΙΟΥΛΗ Ι.
ΤΗΛ.: 210.52.37.312
FAX: 210.52.36.769
E-mail: d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση της αψίδας ελέγχου εισερχομένων πολιτών, στην είσοδο του κτιρίου ΥΠ.ΟΙΚ., επί της οδού Καρ. Σερβίας 10, για το έτος 2015».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 << Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>>, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/99 (Α'199)..
- 2.Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.
- 3.Το Π.Δ. 111/2014 Οργανισμός του Υπ. Οικονομικών.
- 4.Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν3871/2010».
- 5.Το Π.Δ 185/09 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών
- 6.Τον Ν. 3845 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 65^Α/6-5-2010)
- 7.Το Ν. 2198/94 (άρθρο 24) «Αύξηση Αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος (ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994).

8.Το Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

9.Την αρ.35130/739/9.8.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291), που αναφέρεται στην « Αύξηση των χρηματικών ποσών του αρθ.83, παρ.1του Ν2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

10.Την αρ. 2/95684/0004/12-12-2014 (ΦΕΚ Β 3377) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, στους υπεύθυνους Γραφείων και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.

11.Την αρ.Δ6Α1066361ΕΞ2012/25-4-2012 απόφαση συγκρότησης της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.

12.Το Α.Τ.Δ. 1159772 ΕΞ 2014/3-12-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού – Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, σύμφωνα με το οποίο κρίνεται αναγκαία η συνέχιση της συντήρησης της ασίδας και κατά το έτος 2015.

13. Την προσφορά της εταιρείας ΝΙΒΑΚΟΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

14. Την αρ. 2/95059/16-12-2014 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2015.

15.Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την συντήρηση της παραπάνω ασίδας ελέγχου εισερχομένων πολιτών, για το έτος 2015.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στην εταιρεία ΝΙΒΑΚΟΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝ ΕΠΕ, τη συντήρηση της ασίδας ελέγχου εισερχομένων πολιτών, στην είσοδο του κτιρίου ΥΠ.ΟΙΚ., επί της οδού Καρ. Σερβίας 10, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η δαπάνη για την ετήσια συντήρηση της ασίδας, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) €, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται το κόστος συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών, καθώς και των νόμιμων κρατήσεων 3,072% που βαρύνουν τον προμηθευτή, ενώ ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται και θα βαρύνει το Δημόσιο.

Η συνολική δαπάνη ύψους επτακοσίων ενενήντα εννέα € και πενήντα λεπτών (650+149,50 Φ.Π.Α. 23% = **799,50) €** θα βαρύνει τις πιστώσεις του

προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Οικονομικών, Οικ. Έτους 2015 με Ειδικό Φορέα: 23110 και ΚΑΕ 0869.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας.

Η εταιρεία στην οποία κοινοποιείται η απόφαση αυτή, υποχρεούται να μας γνωρίσει την αποδοχή της μέσα σε 48ώρες. Αν η εταιρεία δεν απαντήσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας απόφασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ σύμβασης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΝΙΒΑΚΟΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝ ΕΠΕ
2. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Οικονομικών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΤΜ. Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανήκει στην υπ' αριθμ.

απόφαση ανάθεσης.

Η απίδα είναι σχήματος Π τύπου MAGNASCANNER CS 5000 του Αμερικανικού οίκου GARRETT.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ανιχνεύει μεταλλικά αντικείμενα σιδηρούχα (FERROUS AND NON FERROUS) (από τα οποία κατασκευάζονται εκρηκτικοί μηχανισμοί, πιστόλια κλπ) ακόμη και ανοξείδωτο ατσάλι οπουδήποτε αυτά και αν φέρονται από τους εισερχομένους, αφού η απίδα ανιχνεύει από την κορυφή μέχρι το πάτωμα χωρίς να αφήνει κενά. Η αρχή λειτουργίας του συστήματος είναι το παλμικό επαγωγικό πεδίο, ελεγχόμενο ψηφιακά με μικροεπεξεργαστή (MICROPROCESSOR) που χρησιμοποιείται και στην ανίχνευση και στον έλεγχο του ηλεκτρονικού κυκλώματος.

Το προσφερόμενο σύστημα MAGNASCANNER CS 5000 αποτελείται από:

- α. Δίοδο ανίχνευσης επιβατών (Αψίδα).
- β. Ηλεκτρονική μονάδα.
- γ. Καλώδια λειτουργίας.
- δ. Κατάλληλα στηρίγματα για την πρόσθετη στήριξη στο δάπεδο.

Διαστάσεις εσωτερικές: Ύψος : 200 cm
Πλάτος : 76 cm
Βάθος : 57 cm

Διαστάσεις εξωτερικές: Ύψος : 220 cm
Πλάτος : 90 cm
Βάθος : 57 cm

Ανιχνεύει τα μεταλλικά αντικείμενα εντός της καμπίνας ανεξάρτητα σε ποια θέση ευρίσκονται και σε τι συσκευασία.

Η ευαισθησία του προγραμματίζεται με 1 έως 200 σε 10 προγράμματα για την ακριβή επιλογή του ανιχνευόμενου αντικειμένου (στόχου) και ελέγχεται από MICROPROCESSOR. Τα προγράμματα διατηρούνται στη μνήμη και με διακόπτη της τάσεως (EEPROM MEMORY). Είναι συνεχώς αυτοελεγχόμενη για κρίσιμες παραμέτρους σημαίνοντας τη βλάβη αυτομάτως. Ανιχνεύει σίδηρο με μάζα μικρότερη από 30 γραμμάρια.

Ταχύτητα ελέγχου: 50-60 άτομα το λεπτό (2.500 – 3.600 άτομα την ώρα).

Ο χρόνος επανόδου σε κατάσταση ηρεμίας είναι μικρότερος του 1sec.

Η απίδα διαθέτει:

- α. Ηχητικό συναγερμό ρυθμιζόμενης εντάσεως και επιλεγόμενης χροιάς μέχρι 10 διαφορετικές χροίες.
- β. Οπτικό συναγερμό.

Στην καμπίνα υπάρχουν δύο ενδεικτικά λαμπάκια των καταστάσεων. Το ένα είναι πράσινο με την ένδειξη READY, που δείχνει ότι η θύρα είναι έτοιμη να δεχθεί το άτομο για έλεγχο ή ότι ο έλεγχος ενός ατόμου τελείωσε και είναι έτοιμη για τον επόμενο.

Το δεύτερο λαμπάκι είναι κόκκινο με την ένδειξη ALARM. Αυτό ανάβει, όταν στο ελεγχθέν άτομο βρέθηκε μεταλλικό αντικείμενο μάζης μεγαλύτερης από εκείνης που έχει προγραμματισθεί για ανίχνευση. Το λαμπάκι αυτό εξακολουθεί να ανάβει, έστω και αν ο ηχητικός συναγερμός έχει τεθεί από τον χειριστή στη θέση OFF.

- γ. Ένδειξη μεγέθους ανιχνευθέντος αντικειμένου με σειρά λυχνιών LED (BAR GRAPH) (πράσινα, κίτρινα, κόκκινα LED). Όταν ανάβουν τα πράσινα λαμπάκια σημαίνει ότι το ανιχνευθέν αντικείμενο δεν είναι μεγάλο. Όταν αρχίζουν να ανάβουν τα κίτρινα λαμπάκια σημαίνει ότι το μεταλλικό αντικείμενο είναι μεσαίου μεγέθους και όταν ανάβουν τα κόκκινα σημαίνει ότι είναι μεγάλου μεγέθους.
- δ. Για να κτυπήσει το ALARM και να ανάψει το κόκκινο φωτάκι θα πρέπει το σήμα που δίδει το ανιχνευόμενο αντικείμενο να είναι μεγαλύτερο από την ένταση του σήματος (THRESHOLD POINT) που έχει ενταμιευθεί στη μνήμη του αντίστοιχου προγράμματος, στο οποίο όμως λειτουργεί η θύρα.

Ανεξάρτητα του μεγέθους του σήματος στον ενδείκτη Bargraph, ο συναγερμός κτυπά, όταν το μέγεθος του ανιχνευθέντος σήματος είναι μεγαλύτερο από την ενταμιευθείσα στάθμη σήματος στο πρόγραμμα που λειτουργεί η ασίδα. Όταν αλλάζει το πρόγραμμα αλλάζει και το σημείο ο ALARM, δηλαδή το σημείο ήχησης του ALARM είναι προγραμματιζόμενο σε διάφορα μεγέθη ανιχνευομένου σήματος.

Το σύστημα λειτουργεί από τάση ΔΕΗ 85-265 VAC 50/60 HZ, χωρίς καμία επέμβαση του χειρισμού στην τάση (συρμάτωση, μεταγωγή διακόπτου ή ρύθμιση). Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται ακόμη και από μεγάλες διακυμάνσεις της τάσεως του δικτύου της ΔΕΗ. Η κατανάλωση της ασίδας είναι 5 Watt.

Δεν επηρεάζεται από μικρές ταλαντώσεις εξ αιτίας των διερχομένων ατόμων.

Η θύρα διαθέτει ένα πλήρες και αυτόματο πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης βλαβών (BITE). Μόλις πατηθεί το πλήκτρο OPERATE, η θύρα αυτόματα θα κάνει αυτοέλεγχο όλων των κυκλωμάτων της. Αν βρεθεί βλάβη, τότε στην οθόνη θα εμφανισθεί και η βαθμίδα στην οποία ανήκει η βλάβη (π.χ. Error 1, σημαίνει βλάβη στην τροφοδοσία, Error 2 = βλάβη στον πομπό IR, Error 3 = βλάβη στο δέκτη IR κ.ο.κ.). Πέραν της αυτοδιάγνωσης βλαβών κάνει και παρουσίαση στην οθόνη των παραμέτρων που έχουν τεθεί στη θύρα (πρόγραμμα, συχνότητας Master/Slave, Sensitivity κλπ.).

Δεν δίδει ψεύτικους συναγερμούς (FALSE ALARM) από εξωτερικές αιτίες γιατί:

- α. Τα πηνία ανίχνευσης είναι προστατευμένα με 100% θωράκιση FARADAY και έχει ειδικό κύκλωμα καταστολής ηλεκτρονικού θορύβου.

β. Διαθέτει ειδικό σύστημα υπέρυθρης δέσμης, που δεν ενεργοποιείται ο συναγερμός της αφίδας από οποιαδήποτε αιτία του εξωτερικού περιβάλλοντος, αν πρώτα δεν διακοπεί η δέσμη αυτή από την διέλευση του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται ο μετρητής εισερχομένων ατόμων, ρίχνοντας μία μονάδα. Με τον τρόπο αυτό η αφίδα προστατεύεται από συναγερμούς ψευδείς που θα προέρχονται από κινούμενες γύρω απ' αυτήν μεταλλικές μάζες (π.χ. οπλισμένος αστυφύλακας, ασανσέρ, εξερχόμενοι και μεταφέροντες μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, μεταφορές επίπλων κλπ).

Είναι ακίνδυνα για τους χειριστές, τα διερχόμενα άτομα, τα φέροντα βηματοδότη, τις έγκυες γυναίκες και μαγνητικές κασέτες.

Λειτουργεί σε θερμοκρασία -20°C έως $+70^{\circ}\text{C}$ και σε υγρασία 95%.

Διαθέτει μικροεπεξεργαστή (MICROPROCESSOR) για ανίχνευση και έλεγχο.

Συνεχή ON – LINE αναφορά κατάστασης του συστήματος. Εάν γίνει βλάβη στο σύστημα οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, θα σημαίνει συναγερμό για βλάβη.

Διαθέτει δέκα (10) προγράμματα σε μνήμη EEPROM με 200 θέσεις ευαισθησίας κάθε προγράμματος.

Οι κρίσιμες ρυθμίσεις της αφίδας στο πρόγραμμα προσεγγίζονται μόνο με πληκτρολόγηση δύο ειδικών κωδικών, δύο επιπέδων (Dual Level Code Access). Το ένα επίπεδο είναι για τον SUPERVISOR και το άλλο επίπεδο για την αρχική εγκατάσταση και πλήρη έλεγχο της θύρας. Κάθε απόπειρα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, επισημαίνεται με ακουστικό συναγερμό.

Διαθέτει ένδειξη μεγέθους ανιχνευθέντος αντικειμένου (BAR GRAPH).

Το σύστημα διαθέτει αυτόματο ψηφιακό μετρητή διερχομένων ατόμων σε οθόνη LCD που διεγείρεται από αντίστοιχο ανιχνευτή υπέρυθρων ακτίνων. Ο μετρητής διαθέτει διακόπτη επαναφοράς μηδενισμού (RESET).

Διαθέτει χαμηλής τάσεως εξόδους (AC ή DC) για λειτουργία εξωτερικών ALARMS και έλεγχο άλλων συσκευών (π.χ. κλείσιμο θύρας για παγίδευση του οπλοφόρου κ.λ.π.).

Συντήρηση αφίδας

Η "ΕΤΑΙΡΙΑ" αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί και να επισκευάζει άνευ οιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου τις βλάβες της αφίδας αντικαθιστώντας με δικά της έξοδα κάθε ανταλλακτικό. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η βλάβη οφείλεται σε κακό χειρισμό των υπαλλήλων της Υπηρεσίας τότε το κόστος της επισκευής (εργασία και ανταλλακτικά) θα βαρύνουν την Υπηρεσία.

Ο μέσος χρόνος αποκατάστασης μίας βλάβης είναι 24 ώρες.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ