

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ**

Αγυιά 11 Δεκεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ : 9668
Αριθμός Σύμβασης 43

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στην Αγυιά και στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων ,σήμερα την 11 Δεκεμβρίου 2017 οι υπογραφόμενοι :1) Κλαπάκης Ιωάννης, Προϊστάμενος του Καταστήματος Κράτησης Χανίων , εκπροσωπών υπό την ιδιότητα του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, και 2) ο Μπούλης Νικόλαος εκπρόσωπος της εταιρείας NIVACOM Ηλεκτρονικά Μον. ΕΠΕ,"Συστήματα Ασφαλείας & Επικοινωνίας" , Λεωφ. Ούλφ Πάλμε 9, ΤΚ 15771 Άνω Ιλίσια Αθήνα με ΑΦΜ 095370229, ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών, η οποία θα αποκαλείται στο εξής **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**,

Σ υ μ φ ω ν ί σ α μ ε και σ υ ν α π ο δ ε χ θ η κ α μ ε τα εξής

Με το από 10-11-2017 Πρακτικό Επιτροπής Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ/ξης 3/2017 , κατακυρώθηκε στο δεύτερο των συμβαλλομένων η προμήθεια και τοποθέτηση συσκευής ελέγχου εμπορευμάτων (X-RAY), για τις ανάγκες του Καταστήματος Κράτησης Χανίων ,με χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ .

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για δυο έτη (2) ήτοι: από 11-12-2017 έως 10-12-2019 με δικαίωμα της Υπηρεσίας να την παρατείνει για ένα τρίμηνο μονομερώς χωρίς άλλη διαδικασία (με απλή ειδοποίηση) και με τους ίδιους όρους όπως αναφέρονται στη Δ/ξη 3/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2. Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δημοσίου σε περίπτωση καταργήσεως του Καταστήματος ή μεταφοράς σε άλλη τοποθεσία. Στις τελευταίες δύο περιπτώσεις διακόπτεται η Σύμβαση με σχετική απόφαση και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η οποία είναι αρμόδια και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.

3. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειας ειδών (ανταλλακτικών) από αποθέματα του Δημοσίου ή από δωρεές ή από αποθέματα που κατέχουν οι Οργανισμοί παρέμβασης της Κοινότητας χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του προμηθευτή.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ –ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Η μεταφορά της συσκευής ελέγχου χειραποσκευών (X-RAY) στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων θα γίνει με έξοδα και μεταφορικό μέσο του προμηθευτή .

2. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί ενώπιον ειδικής επιτροπής παραλαβής προς την οποία θα επιδειχθούν όλες οι επιδόσεις με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Επίσης κατά την παράδοση κάθε συσκευή θα συνοδεύεται από (1) εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

3. Κατά την παραλαβή θα Διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: • Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής της πληρότητας των

τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. • Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας τεστ με χρήση πραγματικών δεδομένων (δειγμάτων εκρηκτικών – ναρκωτικών)

4. Το υπό προμήθεια είδος θα το παραλάβει αποκλειστικά και μόνον η επιτροπή Παραλαβής – Καλής Εκτέλεσης Εργασιών του Καταστήματος Κράτησης Χανίων, η οποία ελέγχει ποιότητα - εργασία και γνωμοδοτεί για την παραλαβή ή μη του υπό προμήθεια είδους .

5. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το είδος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της Σύμβασης και της Δ/ξης 3/2017 και τους λόγους της απόρριψης. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Καταστήματος ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η αντικατάστασή του με άλλο κανονικό είδος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ανωτέρω απόφαση.

6. Εάν ο προμηθευτής δε συμμορφώνεται, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην αγορά του είδους από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του και να του επιβάλλει πρόστιμο ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αξίας της απορριφθείσας ποσότητας. Στον προμηθευτή επιβάλλονται επίσης και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν.4412/2016.

7. Στην παράδοση πρέπει να παρευρίσκεται ο προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του και ο οποίος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή πρακτικά παραβάσεων.

ΑΞΙΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αμοιβή για την προμήθεια και τοποθέτηση της συσκευής εμπορευμάτων (X-RAY) ορίζεται το ποσό των (36.650,00) τριάντα έξη χιλιάδων εξακοσίων πενήντα Ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% , ήτοι Σαράντα πέντε Χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξη Ευρώ (45.446,00) με Φ.Π.Α.. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , μετά την οριστική παραλαβή της συσκευής και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών . Απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά :

1. Τιμολόγιο του Προμηθευτή.
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο της δαπάνης.

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα σχετικά με τις πληρωμές του δημοσίου (έκδοση επιταγής, τραπεζική κατάθεση κτλ.) Κατά την πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου σύμφωνα με τον νόμο 2198/94 και με κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις, οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση και τη διακήρυξη 3/2017
2. Στον προμηθευτή ο οποίος θα κηρυχθεί έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν.4412/2016.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση υπό οιαδήποτε μορφή, υπό του προμηθευτή των εκ της Συμβάσεως που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Καταστήματος Κράτησης Χανίων απορρεουσών υποχρεώσεων όπως και δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε τρίτο.
2. Ο προμηθευτής θα φέρει τις απορρέουσες ευθύνες (αστικές-διοικητικές) για το προσωπικό το οποίο θα απασχολεί.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

4. Στην Σύμβαση αυτή επισυνάπτεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της αριθ. 3/2017 διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

5. Επίσης οι όροι της αριθ. 3/2017 διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (Σύμβασης).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά : Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στην προμήθεια και εγκατάσταση μίας συσκευής X-RAY ελέγχου εμπορευμάτων. Συσκευή ελέγχου χειραποσκευών-εμπορευμάτων (X-RAY), με ελάχιστες διαστάσεις ανοίγματος τούνελ έλεγχου 100cm πλάτος X 100cm ύψος. Η συσκευή X-RAY προορίζεται για την αναγνώριση και ανίχνευση επικίνδυνων αντικειμένων όπως εκρηκτικών μηχανισμών, μεταλλικών αντικειμένων, ναρκωτικών κλπ. Ο πλήρης διαχωρισμός των αντικειμένων να επιτυγχάνεται με τη μέτρηση του συντελεστή απορρόφησης των παραγόμενων ακτίνων X των διαφόρων αντικειμένων και το εξειδικευμένο λογισμικό της συσκευής. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για 24ωρη λειτουργία χωρίς μεταβολή των λειτουργικών επιδόσεων και χαρακτηριστικών της και δεν θα επηρεάζεται από πηγές ηλεκτρομαγνητικού θορύβου (noise sources). Η συσκευή θα συνοδεύεται από τον απαραίτητο για τη λειτουργία της, εξοπλισμό. Στη συσκευή θα υπάρχει ολοκληρωμένος σταθμός εργασίας, που θα περιλαμβάνει δύο (2) οθόνες, και εργονομικό χειριστήριο, τα οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση από τη συσκευή. Επίσης θα συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό για την εύρυθμη λειτουργία της. Η συσκευή θα παραδοθεί με ολοκληρωμένο σταθμό εργασίας, που θα περιλαμβάνει τραπέζι εργασίας τροχήλατο (με φρένα), δύο (2) οθόνες 22" και χειριστήριο, καθώς και δύο (2) προεκτατικούς ιμάντες εισόδου – εξόδου των εμπορευμάτων μήκους ο καθένας 100 cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η προσφερόμενη συσκευή να είναι καινούρια και αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας και όλο το hardware να είναι pc-based και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (standards). Η συσκευή προορίζεται για την επιτυχή αναγνώριση μεταλλικών αντικειμένων, πυροκροτητών, εκρηκτικών μηχανισμών, όπλων, ναρκωτικών κλπ, τα οποία μπορεί να βρίσκονται μέσα σε φακέλους ταχυδρομείου, βαλίτσες, δέματα, εμπορεύματα, τρόφιμα κ.α. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει τα ύποπτα αντικείμενα σε οργανικά, ανόργανα και μικτά, ανάλογα με τον ατομικό τους αριθμό (Z) και το ποσοστό απορρόφησης των παραγόμενων ακτίνων (X) και το πάχος τους. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε πλαστικά (organics), μέταλλα (inorganics) και μικτά (mixed) θα ολοκληρώνεται με μια μοναδική διεύλεση των χειραποσκευών, δεμάτων κλπ, μέσα από τη συσκευή. Η απεικόνιση δε, των αντικειμένων στην οθόνη μετά τον διαχωρισμό τους θα γίνεται με ξεχωριστό χρώμα (απαράβατος όρος). Η διέλευση των προς ανίχνευση αποσκευών, δεμάτων κλπ μέσα από τη συσκευή X-RAY θα επιτυγχάνεται με τη χρήση ταινιόδρομου. Θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης προεκτατικών διαδρόμων κύλισης αντικειμένων (rollers) στην είσοδο και έξοδο. Ο ταινιόδρομος (ιμάντας) να είναι ικανός για έλξη φορτίων βάρους 200kg. Επίσης να έχει τη δυνατότητα ανάστροφης κίνησης (reverse) κατά την επιθυμία του χρήστη. Ο βοηθητικός ιμάντας εισόδου-εξόδου με ράουλα να είναι ανθεκτικός, εμφανίσιμος και κατάλληλος για την απομάκρυνση των αντικειμένων από την κυρίως συσκευή. Μήκος βοηθητικού ιμάντα εισόδου 100εκ και εξόδου 100εκ. τουλάχιστον. Το σύστημα κίνησης του ταινιόδρομου, με ράουλα θα παρέχει ασφάλεια ώστε να

καθίσταται αδύνατη η παρεμβολή μέλους του σώματος (χέρια) εντός των κινούμενων μερών της συσκευής κατά τη λειτουργία της. Με την προσφορά απαιτητήτων να δηλωθεί: • Η ταχύτητα του ιμάντα • Το χρησιμοποιούμενο σύστημα κίνησης (π.χ drum in motor) • Η ισχύς του χρησιμοποιούμενου μοτέρ • Η στάθμη θορύβου (dB) σε απόσταση 1μ. από τη συσκευή. Ο θόρυβος του συστήματος κίνησης του ταινιοδρόμου θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και μέσα στα διεθνώς αποδεκτά όρια.

Οι διαστάσεις του ανοίγματος για τη διέλευση των κιβωτίων, δεμάτων, εμπορευμάτων κλπ θα είναι: Πλάτος 100εκ τουλάχιστον Ύψος 100εκ. τουλάχιστον Η συσκευή να είναι το δυνατόν ελαχίστων διαστάσεων και να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση μεταφοράς του εργοστασίου κατασκευής της, με τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον για την εύκολη μετακίνησή της. Η βάση μεταφοράς θα μετατρέπεται σε βάση στήριξης κατά την εγκατάσταση της συσκευής. Η συσκευή, απαραίτητως να εγκαθίσταται / τοποθετείται σε χαμηλό ύψος ως προς το δάπεδο. Το μέγιστο ύψος του ιμάντα ως προς το δάπεδο (ύψος φόρτωσης) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80εκ. με ελάχιστο ύψος τα 50 εκ. και το μέγιστο κατανεμημένο βάρος στον ταινιοδρόμο 200kg. Συνθήκες λειτουργίας της συσκευής: • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0° έως 40° C τουλάχιστον και σχετική υγρασία μέχρι 95% στους 30°C • Η τάση τροφοδοσίας: 230V AC(±10%)/50Hz. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για 24ωρη λειτουργία, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης σε οποιαδήποτε από τις υπομονάδες της. Το ικρίωμα θα ασφαλίζεται με πόρτες ασφαλείας. Θα παρέχεται ασφάλεια ώστε να είναι αδύνατη η παρεμβολή μέλους του σώματος στην πρωτεύουσα δέσμη ακτινοβολίας. Οι επιμέρους μονάδες (detector- γεννήτρια- moter κλπ) θα είναι προσιτές σε έλεγχο και θα παρουσιάζουν ευχέρεια αντικατάστασής τους. Ο έλεγχος των αποσκευών, δεμάτων , εμπορευμάτων κλπ θα είναι πλήρης σε ποσοστό 100%, χωρίς να υπάρχουν κενά (cut-offs), σε οποιοδήποτε από τις πλευρές τους και χωρίς να απαιτείται η τοποθέτησή τους στον ιμάντα μεταφοράς σε ορισμένη θέση. Το περιεχόμενο των ελεγχόμενων αποσκευών, δεμάτων κλπ να απεικονίζεται σε έγχρωμα monitors με εμφάνιση ασπρόμαυρων και ψευδοχρωματικών εικόνων, για την απεικόνιση του περιεχομένου των κιβωτίων, δεμάτων κλπ. Όλα τα όργανα ελέγχου και κομβία χειρισμού της συσκευής θα πρέπει να είναι προσιτά στον χειριστή. Το υπό ανίχνευση περιεχόμενο της αποσκευής, δέματος κλπ θα απεικονίζεται σε δύο (2) monitor που θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: • μέγεθος οθόνης τουλάχιστον 22” • ανάλυση resolution τουλάχιστον 1920x1080 pixels στα 75Hz • κομβία ρύθμισης φωτεινότητας, αντίθεσης (contrast). Η διαπερατότητα (PENETRATION) της δέσμης X-RAY θα είναι ικανότητας να διαπερνά τουλάχιστον εγγυημένα 34mm πάχος ατσάλι. Η διακριτικότητα (RESOLUTION) της εικόνας θα παρέχει δυνατότητα διάκρισης σύρματος από χαλκό με διάμετρο τουλάχιστον εγγυημένα 36 AWG Οι δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας να είναι on-line και real-time. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε πλαστικά-μεταλλικά θα ολοκληρώνεται σε μια και μοναδική διέλευση της αποσκευής, δέματος κλπ μέσα από τη συσκευή. Η συσκευή να διαθέτει: • Δυνατότητα παραμονής της τελευταίας εικόνας στα monitors για απεριόριστο χρόνο και μέχρι τη διέλευση νέων αντικειμένων. • Το σύστημα παραγωγής εικόνων (detection system) θα συνίσταται από διπλή σειρά φωτοδίοδων. Να δηλωθεί ο αριθμός φωτοδίοδων που φέρει. • Οπτικές ενδείξεις που να δείχνουν την ενεργοποίηση της γεννήτριας κατά το χρόνο ακτινοβολίας της. • Μετρητής αριθμού ελεγχόμενων αποσκευών, δεμάτων κλπ με δυνατότητα reset. • Συστήματα ασφαλείας που αυξάνουν την ακτινοπροστασία της όπως προστατευτικά

μολυβδοκαλύμματα ή μολυβδοκουρτίνες. Επίσης πρέπει να διαθέτει σύστημα ενδοασφάλισης (interlock) και να τίθεται εκτός λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασής της κατά το χρόνο λειτουργίας της. Για την γεννήτρια (x-ray), η οποία θα είναι μονομπλόκ να δηλωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά: • Ο τύπος κατασκευής της • Η τάση λειτουργίας της σε KV • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λυχνίας που χρησιμοποιεί (τύπος, κατασκευή κλπ) • Ο κατασκευαστής της • Το είδος και ο τύπος του μονωτικού υλικού της. Η διαχεόμενη ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από τη συσκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5mR ανά ώρα συνεχούς λειτουργίας. Το ποσοστό ακτινοβολίας στο υπό ανίχνευση αντικείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 μ Sv ανά εξέταση αντικειμένου. Το ποσοστό (δόση) ακτινοβολίας πάνω στο προς ανίχνευση αντικείμενο θα είναι τέτοιο ώστε να μην επηρεάζει φωτογραφικά φιλμς (έγχρωμα και ασπρόμαυρα) των 1600ASA και για 10 διελεύσεις τουλάχιστον καθώς επίσης και για διελεύσεις τροφίμων και φαρμάκων μέσα από τη συσκευή. Η διαρρέουσα ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από τη συσκευή δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεδομένα του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και άλλων διεθνών οργανισμών. Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας δέκα έξι X φορές τουλάχιστον, σε συνεχή ή προκαθορισμένα βήματα χωρίς την απώλεια ποιότητας και χωρίς το φαινόμενο εμφάνισης pixels. Δυνατότητα ανάκλησης προηγούμενων ελεγμένων αντικειμένων. Η ψηφιοποίηση της εικόνας θα γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο 12 bit, ενώ η επεξεργασία της σε επίπεδο 24bit. Η συσκευή θα είναι εφοδιασμένη με αυτόματο σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων. Τα ύποπτα αντικείμενα θα μαρκάζονται αυτόματα με χρωματικό πλαίσιο. Ο υπολογιστής για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων και εικόνων υψηλής ανάλυσης θα είναι τελευταίας γενιάς και εγκατεστημένος εντός της συσκευής. Θα διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις: • επεξεργαστή 2,4GHZ • HDD 250Gb τουλάχιστον • RAM 4Gb • Τέσσερις (4) θύρες USB • μία (1) θύρα Ethernet Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα διαθέτει εσωτερική μπαταρία αυτόματης αναφόρτισης ή UPS για την περίπτωση διακοπής ρεύματος. Αντίστροφης λειτουργίας βίντεο (ασπρόμαυρη απεικόνιση) Για τη συσκευή X-RAY να δηλωθούν: • μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (M.T.B.F.) • μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών για την γεννήτρια ακτίνων X. Η συσκευή να διαθέτει κατάλληλο βοηθητικό λογισμικό (TIP) για την αξιολόγηση του χειριστή, με ανάλογη βιβλιοθήκη με επικίνδυνα αντικείμενα (εκρηκτικοί μηχανισμοί, όπλα διαφόρων τύπων κλπ) **Λοιπά Στοιχεία και όροι**

1. Η προμηθεύτρια εταιρία υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση – συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς και ανταλλακτικά και παρελκόμενα για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από της οριστικής παραλαβής του μηχανήματος και να ικανοποιεί τις αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών – αν τούτο ζητηθεί από την υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες) με ετήσια αναπροσαρμογή των τιμών η οποία δεν θα υπερβαίνει το Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους.
2. Η προμηθεύτρια εταιρία υποχρεούται σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από της ειδοποίησής εκ μέρους της Υπηρεσίας να προβεί στην επισκευή του μηχανήματος διαφορετικά θα πρέπει να το αντικαταστήσει αμέσως μετά την εκπονή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλο ίδιο ή ίσων δυνατοτήτων τύπου μέχρι την επισκευή του.
3. Η προμηθεύτρια εταιρία να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από της οριστικής παραλαβής του μηχανήματος από την Επιτροπή Παραλαβής με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθιρόμενα εξαρτήματα ή

μέρη που η βλάβη τους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του χρήστη, χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοσίου εντός δέκα (10) ημερών από της σχετικής ειδοποιήσεως της Υπηρεσίας. Μετά την Τρίτη επισκευή, εάν εμφανιστεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή τους, η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση της αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια. Ως βλάβες για τις οποίες ισχύει η παραπάνω δέσμευση δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στο κακό χειρισμό της συσκευής. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να την αντικαταστήσει, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τη συμβατική αξία του μηχανήματος και των παρελκόμενων της.

4. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται σε δωρεάν εκπαίδευση χειρισμού του μηχανήματος ατόμων των οποίων ο αριθμός θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και ακολούθως η προμηθεύτρια εταιρία θα παρέχει πιστοποιητικό ικανότητας χειρισμού του μηχανήματος για τα άτομα που θα εκπαιδευτούν επιτυχώς.

5. Το κόστος των πέντε (5) ετήσιων συντηρήσεων ,μετά τη λήξη της διετούς εγγύησης ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ για εκάστου έτους χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι πεντακόσια πενήντα οκτώ (558,00) ευρώ με Φ.Π.Α. 24% εκάστου έτους.

6. Για την τήρηση των όρων της παρούσης Σύμβασης ο δεύτερος των συμβαλλομένων προσκόμισε και κατέθεσε σήμερα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Νο 555559 ποσού ΕΥΡΩ [1.832,50] , από την Τράπεζα Πειραιώς . Η οποία επιστρέφεται μετά την εγκατάσταση της συσκευής και αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 3%, η οποία επιστρέφεται μετά τη λήξη της διετούς εγγύησης

Αφού συντάξαμε την παρούσα σύμβαση, υπογράφουμε σε τρία (3) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Ο Προμηθευτής

Κλαπάκης Ιωάννης